

## Holzmann ED420FXL\_230V Metalldrehbank variable Geschwindigkeit [H-ED420FXL\_230V]

Statt: € 1.499,-

**€ 1.399,-**inkl. MwSt.  
- 7 %

Die HOLZMANN ED420FXL\_230V ist eine kompakte Tischdrehmaschine für die Bearbeitung von Stahl, Guss, NE-Metallen, Alu, Messing und Kunststoffen. Mit einer Spitzentfernung von 735 mm können mit ihr auch überlange Werkstücke bearbeitet werden. Die Prismenbettführung ist induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit und hochwertige Bauweise ergeben eine kompakte und durchzugsstarke Drehbank für den ambitionierten Metallbearbeiter.

- mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
- gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- äußerst durchzugskräftiger, konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
- Hinweis: Maschine läuft beim Rückwärtsdrehen mit halber Geschwindigkeit.

**Lieferumfang:** 3-Backenfutter Ø 125 mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK5, feste Körnerspitze MK2, Spänerrückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

**Motordaten**

Motorleistung S1: 750 W

Spannung: 230 V / 50 Hz

**Allgemeine Abmessungen**

Aufstellmaß: 1200 x 340 x 360 mm

**Drehmaschinen**

Spitzentfernung: 735 mm

max. Umlaufdurchmesser Bett: 210 mm

max. Umlaufdurchmesser Querschlitten: 140 mm

Drehspindeldrehzahl: 50 - 2500 min-1

Spindelbohrung: 38 mm

Spindel Konus: MK5 / MT5

Reitstockkonus:	MK2 / MT2
Längsvorschub:	0,11   0,152   0,198 mm/U
Verfahrtweg Längsschlitten:	736 mm
Verfahrtweg Querschlitten:	75 mm
Verfahrtweg Oberschlitten:	55 mm
Pinolenweg:	55 mm
Gewinde Metrisch:	0,3 - 3 mm/r
Gewinde Zoll:	10 - 44 TPI
max. Werkzeugaufnahme:	12 x 12
<b>Lautstärke und Vibrationen:</b>	
Schall-Druckpegel:	70 dB(A)
<b>Gewicht</b>	
Bruttogewicht:	90 kg
Nettогewicht:	79 kg
<b>Versandmaße</b>	
Verpackungsbreite:	450 mm
Verpackungslänge:	1220 mm
Verpackungshöhe:	450 mm
<b>Allgemeine Daten</b>	
EAN Code:	9120132140533

**weitere Produktbilder:**