

**Bernardo CU 310 F - 2000 Universal-Kombi
[B08-1293]**

Statt: € 6.888,-

€ 6.099,-inkl. MwSt.
- 11 %

Das Holzbearbeitungszentrum CU 310 F bietet dem professionellen Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten und Leistung. Durch die Kombination aus Abricht-, Dickenhobel-, Kreissäge-, Fräse- und Langlochbohrmaschine bietet diese Maschine einen großen Einsatzbereich auf engstem Raum.

Technische Daten:**Abrichthobel**

Abrichtbreite:	310 mm
Tischlänge:	1390 mm
Tischhöhe:	850 mm
Hobelwellendrehzahl:	4800 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	70 mm
Abrichtanschlag:	1220 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	4 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)

Dickenhobel

Tischlänge:	540 mm
Hobelbreite:	305 mm
Dickendurchlass, min/max.:	5 - 225 mm
Max. Spanabnahme:	2 mm

Absauganschluss Ø: 100 mm

Langlochbohreinrichtung

Bohrtischgröße: 500 x 200 mm

Westcott-Bohrfutter: 0 - 16 mm

Max. Bohrtiefe: 155 mm

Bohrbreite: 285 mm

Höhenverstellung: 140 mm

Absauganschluss Ø: 100 mm

Kreissäge

Tischabmessung: 830 x 300 mm

Tischhöhe: 850 mm

Tischverlängerung: 505 x 300 mm

Auslegertisch mit Rolle: 830 x 530 mm

Formattisch: 2000 x 270 mm

Besäumlänge: 2000 mm

Max. Sägeblattdurchmesser: 315 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 100 / 80 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 630 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 4500 U/min

Drehzahl Vorritzsägeblatt: 8500 U/min

Vorritzsägeblatt: 2-100 x 20 mm

Absauganschluss Ø: 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,8 kW (3,8 PS)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%: 3,9 kW (5,3 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser: 30 mm

Höhenverstellung: 100 mm

Frästischöffnung: 80 / 100 / 140 / 190 mm

Aufspannlänge: 100 mm

Max. Werkzeugdurchmesser: 180 mm

Spindeldrehzahl: 1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,8 kW (3,8 PS)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%: 3,9 kW (5,3 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 2000 x 2990 x 1250 mm

Gesamtgewicht ca.: 565 kg

Beschreibung:

- Leistungsstarke Antriebsmotoren gewährleisten auch bei längerem Betrieb optimale Arbeitsergebnisse
- Stabiler Auslegertisch mit Rolle zum Bearbeiten von großen und schweren Platten

- Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskonstruktion
- Ausziehbarer Teleskopanschlag, am Auslegertisch vorne und hinten montierbar
- Schwenkbarer Abrichtanschlag (90° bis 45°) mit großzügiger Auflagefläche
- Elektronische Geschwindigkeitsanzeige mittels LED beim Fräsen
- Serienmäßig mit Langlochbohreinrichtung (Bohrleistung 16 mm) ausgestattet
- Robuste Frässchutzhäube mit eloxierten Anschlagschienen
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Hobelwerk mit präzisionsgelagerter 3-Messerwelle

Lieferumfang:

- Hobelmesser 310 x 25 x 3 mm
- Dicke Tischverlängerung mit Rolle
- Langlochbohreinrichtung
- Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm
- Exzenterpanner
- Dübelbohreinrichtung (16 / 20 / 22 / 25 mm)
- HM-Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z 40
- 2-teiliges Vorriffsägeblatt 2-100 x 20 mm / Z 24
- Sägeblattschutzhäube mit Absauganschluss und Schlauch
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
- Auslegertisch mit Rolle
- Frässchutzhäube
- Schleifhülse diam. 75 mm
- Höhenverstellung Frässpindel mit Lupe
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- LED-Drehzahlanzeige
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

