

## Holzmann HOB305ABSSMW2\_230V Abricht-Dickenhobelmaschine mit integrierter Absauganlage und Spiralmesserwelle [H-HOB305ABSSMW2\_230V]

Statt: ~~€ 1.599,-~~

**€ 1.399,-**

inkl. MwSt.  
- 13 %



Die HOLZMANN HOB305ABSSMW2\_230V ist eine Abricht-Dickenhobelmaschine mit integrierter Absauganlage und Spiralmesserwelle. Sie sparen Platz und Kosten für eine externe Absauganlage. Durch die serienmäßig enthaltene Fahreinrichtung ist sie nach Gebrauch im Nu weggeschafft – ein zusätzliches Plus bei beengten Platzverhältnissen!

- Kombimaschine mit integrierter Absaugung
- Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
- Absaug sack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
- Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
- Unterbau im Lieferumfang inkludiert
- Schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Vorschub-Dickenhobel abschaltbar
- Integrierte Fahreinrichtung mit 2 fixen und 2 Lenkrollen (Hebe- und Senkfunktion)
- Spiralmesserwelle (2 Rillen, 28 Wendeschneidplatten 15 x 15 x 2,5 mm)

**Lieferumfang:** integrierte Absaugung, Unterbau, Wendeschneidplatten montiert, Staubsack

### Abrichten

Abricht Tischgröße:	1075 x 305 mm
Abrichten Tischhöhe:	925 mm
max. Spanabnahme:	3 mm
Abrichtanschlag:	643 x 126 mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90–45°

### Motordaten

Motorleistung S1:	1800 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Kabellänge:	1,8 m
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min

### Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss:	Ø 75 mm
Aufstellmaß:	1140 x 780 x 1080 mm
<b>Werkstückmaße</b>	
max. Werkstückdicke:	160 mm
<b>Dickenhobeln</b>	
Dickenhobel Tischgröße:	500 x 305 mm
max. Spanabnahme:	1,6 mm
Durchlasshöhe:	160 mm
<b>Hobeln Allgemein</b>	
Hobelwellendrehzahl:	6700 min <sup>-1</sup>
Hobelwellendurchmesser:	Ø 62 mm
<b>Lautstärke und Vibrationen</b>	
Schall-Leistungspegel:	96,2 dB(A)
Schall-Druckpegel:	83,2 dB(A)
<b>Gewicht</b>	
Bruttogewicht:	99 kg
Nettogewicht:	93 kg
<b>Versandmaße</b>	
Verpackungsbreite:	690 mm
Verpackungslänge:	1225 mm
Verpackungshöhe:	590 mm
<b>Allgemeine Daten</b>	
EAN Code:	9120132141059

weitere Produktbilder:

