

## Holzmann HOB305ABSSMW2\_400V Abricht-Dickenhobelmaschine mit integrierter Absauganlage und Spiralmesserwelle [H-HOB305ABSSMW2\_400V]

Statt: € 1.599,-

**€ 1.399,-**

inkl. MwSt.  
- 13 %



Die HOLZMANN HOB305ABSSMW2\_400V ist eine Abricht-Dickenhobelmaschine mit integrierter Absauganlage und Spiralmesserwelle. Sie sparen Platz und Kosten für eine externe Absauganlage. Durch die serienmäßig enthaltene Fahreinrichtung ist sie nach Gebrauch im Nu weggeschafft – ein zusätzliches Plus bei beengten Platzverhältnissen!

- Kombimaschine mit integrierter Absaugung
- Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
- Absaug sack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
- Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
- Unterbau im Lieferumfang inkludiert
- Schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Vorschub-Dickenhobel abschaltbar
- Integrierte Fahreinrichtung mit 2 fixen und 2 Lenkrollen (Hebe- und Senkfunktion)
- Spiralmesserwelle (2 Rillen, 28 Wendeschneidplatten 15 x 15 x 2,5 mm)

**Lieferumfang:** integrierte Absaugung, Unterbau, Wendeschneidplatten montiert, Staubsack

### Abrichten

Abricht Tischgröße:	1075 x 305 mm
Abrichten Tischhöhe:	925 mm
max. Spanabnahme:	3 mm
Abrichtanschlag:	643 x 126 mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90–45°

### Motordaten

Motorleistung S1:	1800 W
Spannung:	400 V / 50 Hz
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min
Kabellänge:	1,8 m

### Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß: 1140 x 780 x 1080 mm

**Werkstückmaße**

max. Werkstückdicke: 160 mm

**Dickenhobeln**

Dickenhobel Tischgröße: 500 x 305 mm

max. Spanabnahme: 1,6 mm

Durchlasshöhe: 160 mm

**Hobeln Allgemein**

Hobelwellendurchmesser: Ø 62 mm

Hobelwellendrehzahl: 6700 min<sup>-1</sup>

**Lautstärke und Vibrationen**

Schall-Leistungspegel: 93,2 dB(A)

Schall-Druckpegel: 83,2 dB(A)

**Gewicht**

Bruttogewicht: 99 kg

Nettogewicht: 93 kg

**Versandmaße**

Verpackungsbreite: 690 mm

Verpackungslänge: 1225 mm

Verpackungshöhe: 590 mm

**Allgemeine Daten**

EAN Code: 9120132141066

weitere Produktbilder:

