Holzmann MKS400_400V Metallkreissäge mit Untergestell [H-MKS400_400V]

Statt: ~~€ 1.399,-~~

€ 1.199,-

inkl. MwSt.
- 14 %

HOLZMANN Metallkreissäge MKS400_400V mit Untergestell – Präzision und Effizienz für Ihre Metallbearbeitung. Die HOLZMANN MKS400_400V ist die ideale Lösung für das präzise und schnelle Ablängen von Rohren, Stäben und Profilen aus Metall. Dank ihres robusten Untergestells arbeiten Sie auf ergonomischer Höhe und profitieren zusätzlich vom integrierten Stauraum für Zubehör und Werkzeuge. Die MKS400_400V überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit, solide Bauweise und Vielseitigkeit – eine perfekte Ergänzung für jede Metallwerkstatt.

- **Werkstückanschlag:** Für wiederholgenaue Schnitte bei Serienarbeiten – ideal für gleichlange Werkstücke.
- **Schwenkbares Sägeaggregat:** Ermöglicht präzise Gehrungsschnitte von +45° bis -45°.
- **Zwei Schnittgeschwindigkeiten (600 / 1100 min^{-1}):** Optimales Schnittverhalten je nach Materialart – für saubere und materialschonende Schnitte mittels Riemenumlage anwählbar.
- **Schraubstock mit Schnellspannfunktion:** Fixiert das Werkstück schnell und sicher für effizientes Arbeiten. Verfahrweg / Spanbereich Schraubstockbacken: 0–170 mm.
- **Untergestell mit Schrank:** Sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe, stabilen Stand und bietet gleichzeitig praktischen Stauraum für Werkzeuge und Zubehör.
- **Schnittleistung:**
  - Vollmaterial:
    - Rund: Ø60 mm (0°); Ø45 mm (R 45°); Ø55 mm (L 45°)
    - Quadratisch: 55 mm (0°); 40 mm (R 45°); 50 mm (L 45°)
  - Formmaterial bis 3 mm Wandstärke:
    - Rund: Ø140 mm (0°); Ø120 mm (R 45°); Ø100 mm (L 45°)
    - Quadratisch: 120 mm (0°); 120 mm (R 45°); 100 mm (L 45°)
    - Rechteckig: 170 × 100 mm (0°); 120 × 100 mm (R 45°); 95 × 120 mm (L 45°)

Lieferumfang: Maschine + Untergestell, Sägeblatt: HM Ø400 × 25,4 mm

Technische Daten

Motordaten	
Motorleistung S1 in W	3000
Spannung	400 V / 50 Hz
Allgemeine Abmessungen	
Tischhöhe in mm	890
Aufstellmaß in mm	945 × 1070 × 1430
Lautstärke und Vibrationen	
Schall-Leistungspegel in dB(A)	93
Schall-Druckpegel in dB(A)	85

Gewicht	
Bruttogewicht in kg	152
Nettogewicht in kg	128
Versandmaße	
Verpackungsbreite in mm	565
Verpackungslänge in mm	1000
Verpackungshöhe in mm	765
Allgemeine Daten	
EAN Code	9120132140595

weitere Produktbilder: