

Bernardo PT 305 S / 230 V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Spiralmesserhobelwelle [B08-10090]

Statt: € 984,-
€ 899,-
inkl. MwSt.
- 9 %



Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 305 S - mit einem Dickendurchlass von 150 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Minimierte Lärmbelastung aufgrund beidseitiger Tischlippen
- Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
- Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
- Dickenstisch 4-fach gefürt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

Abrichthobel

Abrichtbreite:	300 mm
Tischlänge:	1075 mm
Hobelwellendrehzahl:	9500 U/min
HM-Wendeplatten:	28 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	50 mm
Abrichtanschlag:	640 x 125 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	2 mm

Dickenhobel

Tischlänge:	500 mm
Hobelbreite:	305 mm

Dickendurchlass, min./max.:	5 - 150 mm
Max. Spanabnahme:	2 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	7,5 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,8 kW (2,4 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	2,5 kW (3,4 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (L x B x H):	1125 x 560 x 575 mm
Gewicht ca.:	47 kg

Lieferumfang

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 28 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Absaughaube
- Schiebestock

weitere Produktbilder:

