MASCHINEN

Bernardo PT 305 DS / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung und Spiralmesserhobelwelle [B08-10250]

Statt: € 1.536,-

€ 1.399,-

inkl. MwSt.



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 305 DS bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Fahrwerk, ...) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
 Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
 Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart

- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
 Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...
 Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
 Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
 Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis

- Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
 Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Lieferumfang
 - Spiralmesser-Hobelwelle mit 28 Stk. HM-Wendeplatten Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.) Integrierte Absaugung

 - Spänesack
 - Schiebestock
 - Fahrwerk

Abrichthobel

Abrichtbreite: 305 mm

Tischlänge: 1080 mm

Tischhöhe: 920 mm

Hobelwellendrehzahl: 6700 U/min

28 Stk. HM-Wendeplatten:

Hobelwellendurchmesser: 62 mm

Abrichtanschlag: 640 x 125 mm

SINDHUBER

MASCHINEN

Abrichtanschlag schwenkbar: 90° bis 45°

Max. Spanabnahme: 3 mm

Dickenhobel

Tischlänge: 500 mm
Hobelbreite: 305 mm

Dickendurchlass, min./max.: 5 - 160 mm

Max. Spanabnahme: 2 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Absauganschluss Ø: 100 mm / 75 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,8 KW (2,4 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 2,5 KW (3,4 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (L x B x H): 1140 x 820 x 1100 mm

Gewicht ca.: 98 kg

weitere Produktbilder:





















