

Bernardo PT 305 DS / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung und Spiralmesserhobelwelle [B08-10250]

Statt: € 1.536,-
€ 1.399,-
 inkl. MwSt.
 - 9 %



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 305 DS bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Fahrwerk, ...) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmämmenden Tischlippen
- Dickenstisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Böhlen, ...
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar

Lieferumfang

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 28 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Integrierte Absaugung
- Spänesack
- Schiebestock
- Fahrwerk

Abrichthobel

Abrichtbreite:	305 mm
Tischlänge:	1080 mm
Tischhöhe:	920 mm
Hobelwellendrehzahl:	6700 U/min
HM-Wendeplatten:	28 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	62 mm
Abrichtanschlag:	640 x 125 mm

Abrichtanschlag schwenkbar: 90° bis 45°

Max. Spanabnahme: 3 mm

Dickenhobel

Tischlänge: 500 mm

Hobelbreite: 305 mm

Dickendurchlass, min./max.: 5 - 160 mm

Max. Spanabnahme: 2 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Absauganschluss Ø: 100 mm / 75 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,8 KW (2,4 PS)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%: 2,5 KW (3,4 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (L x B x H): 1140 x 820 x 1100 mm

Gewicht ca.: 98 kg

weitere Produktbilder:

