

## Holzmann KAM6ALL+\_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM6ALL+\_400V]

Statt: € 24.999,-

**€ 21.999,-**inkl. MwSt.  
- 12 %

Die Holzmann KAM6ALL+\_400V ist eine einseitige automatische Kantenanleimmaschine. Sie verfügt über ein Touchscreen-Display und eine Direkleimabgabe an gerade Werkstücke. Das Aggregatverstellung ist ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantendicken. Die Maschine ermöglicht die Abfrässung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius und das genaue Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat. Weitere Funktionen umfassen ein Ziehklingen-Aggregat mit Radius, Anpressrollen für eine ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück, automatischen und konstanten Plattenvorschub, elektronisch einstellbare Klebetemperatur am Touch-Display, ein Leimbecken mit Teflon-Beschichtung, eine integrierte Absauganlage, ein Vorfrässaggregat mit Zustellung bis zu 3mm Abtrag, Kanten-Trim (2 Aggregate) für das perfekte Kantenfinishing und eine Reinigungssprühleinheit für die Kante vor der Poliereinheit.

- Touchscreen-Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine
- Direkleimabgabe an gerade Werkstücke
- Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantendicken
- Abfrässung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius
- genaues Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat
- Ziehklingen-Aggregat mit Radius
- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück
- automatischer und konstanter Plattenvorschub
- Klebetemperatur elektronisch am Touch-Display einstellbar
- Leimbecken Teflon beschichtet
- integrierte Absauganlage
- Vorfrässaggregat mit Zustellung bis zu 3mm Abtrag
- Kanten-Trim (2 Aggregate) für das perfekte Kantenfinishing
- Reinigungssprühleinheit erleichtert die Reinigung der Kante vor der Poliereinheit für ein rückstandsfreies Finishing

**Lieferumfang:** Maschine mit 2 x Ziehklingen, Sägeblätter für Kappsägenaggregat (Ø100 x 30 x 3,2 mm T30), Radius-Fräser (Ø49 x 20 mm T4); Polierscheiben (Ø 150 mm), 2 x Vorfräser , 2 x Kantenfräser

**Motordaten**

Motorleistung S1 in W: 10570 W

Spannung: 400 V / (50-60Hz)

Vorschubgeschwindigkeit: 10 m/min

**Allgemeine Abmessungen**

Absauganschluss in mm: 125 mm

**Werkstückmaße**

min. Werkstücklänge in mm: 100 mm

min. Werkstückbreite in mm: 100 mm

min. Werkstückdicke in mm: 8 mm

max. Werkstückdicke in mm: 42 mm

### Kantenanleimgeräte

Kantendicke in mm: 0,4 - 3,0 mm

Arbeitsluftdruck in bar: 6-8 bar

### Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Leistungspegel in dB(A): 82,9 dB(A)

### Gewicht

Bruttogewicht in kg: 1.420 kg

Nettогewicht in kg: 1.260 kg

### Versandmaße

Verpackungsbreite in mm: 800 mm

Verpackungslänge in mm: 5.000 mm

Verpackungshöhe in mm: 1.650 mm

### Allgemeine Daten

EAN Code: 9120058379093

### weitere Produktbilder:

