MASCHINEN

Holzmann KAM6ALL+ 400V Kantenanleimmaschine [H-KAM6ALL+ 400V]

Statt: € 24.999.

€ 18.999,-

- 24 %



Die Holzmann KAM6ALL+_400V ist eine einseitige automatische Kantenanleimmaschine. Sie verfügt über ein Touchscreen-Display und eine Direktleimabgabe an gerade Werkstücke. Das Aggregatverstellung ist ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantendicken. Die Maschine ermöglicht die Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius und das genaue Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat. Weitere Funktionen umfassen ein Ziehklingen-Aggregat mit Radius, Anpressrollen für eine ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück, automatischen und konstanten Plattenvorschub, elektronisch einstellbare Klebetemperatur am Touch-Display, ein Leimbecken mit Teflon-Beschichtung, eine integrierte Absauganlage, ein Vorfräsaggregat mit Zustellung bis zu 3mm Abtrag, Kanten-Trim (2 Aggregate) für das perfekte Kantenfinishing und eine Reinigungssprüheinheit für die Kante vor der Poliereinheit.

- Touchscreen-Display
 einseitige automatische Kantenanleimmaschine
 Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
 Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantendicken
 Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius
 genaues Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat
 Ziehklingen-Aggregat mit Radius
 Appropriedlen gerenn für Ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück

- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück automatischer und konstanter Plattenvorschub
- Klebetemperatur elektronisch am Touch-Display einstellbar Leimbecken Teflon beschichtet integrierte Absauganlage

- Vorfräsaggregat mit Zustellung bis zu 3mm Abtrag
- Kanten-Trim (2 Aggregate) für das perfekte Kantenfinishing
 Reinigungssprüheinheit erleichtert die Reinigung der Kante vor der Poliereinheit für ein rückstandsfreies Finishing

Lieferumfang: Maschine mit 2 x Ziehklingen, Sägeblätter für Kappsägenaggregat (Ø100 x 30 x 3,2 mm T30), Radius-Fräser (Ø49 x 20 mm T4); Polierscheiben (Ø 150 mm), 2 x Vorfräser, 2 x Kantenfräser

Motordaten

Motorleistung S1 in W: 10570 W

400 V / (50-60Hz) Spannung:

Vorschubgeschwindigkeit: 10 m/min

Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss in mm: 125 mm

Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm: 100 mm

MASCHINEN

min. Werkstückbreite in mm: 100 mm

min. Werkstückdicke in mm: 8 mm

max. Werkstückdicke in mm: 42 mm

Kantenanleimgeräte

Kantendicke in mm: 0,4 - 3,0 mm

Arbeitsluftdruck in bar: 6-8 bar

Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Leistungspegel in dB(A): 82,9 dB(A)

Gewicht

Bruttogewicht in kg: 1.420 kg

Nettogewicht in kg: 1.260 kg

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm:800 mmVerpackungslänge in mm:5.000 mm

Verpackungshöhe in mm: 1.650 mm

Allgemeine Daten

EAN Code: 9120058379093

weitere Produktbilder:

























