

Holzmann KAM6ALL+_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM6ALL+_400V]

Statt: € 24.999,-

€ 21.999,-

inkl. MwSt.
- 12 %



Die Holzmann KAM6ALL+_400V ist eine einseitige automatische Kantenanleimmaschine. Sie verfügt über ein Touchscreen-Display und eine Direktleimabgabe an gerade Werkstücke. Das Aggregatverstellung ist ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantendicken. Die Maschine ermöglicht die Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius und das genaue Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat. Weitere Funktionen umfassen ein Ziehklingen-Aggregat mit Radius, Anpressrollen für eine ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück, automatischen und konstanten Plattenvorschub, elektronisch einstellbare Klebetemperatur am Touch-Display, ein Leimbecken mit Teflon-Beschichtung, eine integrierte Absauganlage, ein Vorfräsaggregat mit Zustellung bis zu 3mm Abtrag, Kanten-Trim (2 Aggregate) für das perfekte Kantenfinishing und eine Reinigungssprüheinheit für die Kante vor der Poliereinheit.

- Touchscreen-Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine
- Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantendicken
- Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius
- genaues Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat
- Ziehklingen-Aggregat mit Radius
- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück
- automatischer und konstanter Plattenvorschub
- Klebetemperatur elektronisch am Touch-Display einstellbar
- Leimbecken Teflon beschichtet
- integrierte Absauganlage
- Vorfräsaggregat mit Zustellung bis zu 3mm Abtrag
- Kanten-Trim (2 Aggregate) für das perfekte Kantenfinishing
- Reinigungssprüheinheit erleichtert die Reinigung der Kante vor der Poliereinheit für ein rückstandsfreies Finishing

Lieferumfang: Maschine mit 2 x Ziehklingen, Sägeblätter für Kappsägeaggregat (Ø100 x 30 x 3,2 mm T30), Radius-Fräser (Ø49 x 20 mm T4); Polierscheiben (Ø 150 mm), 2 x Vorfräser , 2 x Kantenfräser

Motordaten

Motorleistung S1 in W:	10570 W
Spannung:	400 V / (50-60Hz)
Vorschubgeschwindigkeit:	10 m/min

Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss in mm:	125 mm
------------------------	--------

Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm:	100 mm
----------------------------	--------

min. Werkstückbreite in mm:	100 mm
min. Werkstückdicke in mm:	8 mm
max. Werkstückdicke in mm:	42 mm

Kantenanleimgeräte

Kantendicke in mm:	0,4 - 3,0 mm
Arbeitsluftdruck in bar:	6-8 bar

Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Leistungspegel in dB(A):	82,9 dB(A)
---------------------------------	------------

Gewicht

Bruttogewicht in kg:	1.420 kg
Nettogewicht in kg:	1.260 kg

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm:	800 mm
Verpackungslänge in mm:	5.000 mm
Verpackungshöhe in mm:	1.650 mm

Allgemeine Daten

EAN Code:	9120058379093
-----------	---------------

weitere Produktbilder:

