

Holzmann KAM215ALL_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM215ALL_400V]

Statt: € 19.999,-

€ 17.600,-

inkl. MwSt.
- 12 %



XL-Artikel

- **HOLZMANN Kantenanleimmaschine KAM215ALL_400V – Kantenbearbeitung professionell und mit hohem Durchsatz**
 - Die KAM215ALL_400V aus der HOLZMANN KAM215-Serie ist die ideale Lösung für präzises und wirtschaftliches Anleimen von Leimkanten. Ausgestattet mit Fügefräsaggregat für perfekte Kantenvorbereitung, Leimauftragssystem für sauberes und gleichmäßiges Anleimen, Kantenanpressung und -abschnitt für exakte Enden, Fräs- und Ziehklingenaggregat mit R2-Radius sowie Poliereinheit zur präzisen Nachbearbeitung. Dank ihrem Industrie-Design auch für höhere Durchsatzraten geeignet und 3 Geschwindigkeiten anwählbar. Die Modellvielfalt der KAM215-Serie ermöglicht es Ihnen, genau die Maschine auszuwählen, die zu den Anforderungen Ihres Betriebs passt.

Erweiterung der etablierten KAM215EPS um ein Fügeaggregat und einen Kantentrimm

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
 - Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1kW Motor pro Einheit und 12000min-1 Fräserdrehzahl
 - Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
 - Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (je ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,35kW Motor pro Einheit und 12000min-1 (Sägeblattdrehzahl)
 - Doppelfräsaggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius 2 mm 0,75KW Motor pro Einheit und 18000min-1
 - Kantentrimm (Doppelfräsaggregat) eines für die untere und eines für die obere Kantenecke des Werkstücks (0,3kW Motor pro Einheit)
 - Ziehklingen-Aggregat mit Radius (Ober/Unterseite)
 - Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min-1
- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

Lieferumfang: 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3/2,2 30T), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfräsaggregat, 2x Fräser für Kantentrimm

Motordaten

Spannung:	400V / 50Hz
Vorschubgeschwindigkeit:	max. 13m/min

Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm:	120
----------------------------	-----

min. Werkstückbreite in mm:	80
min. Werkstückdicke in mm:	10
max. Werkstückdicke in mm:	50

Kantenanleimgeräte

Kantenbreite in mm:	15-55
Kantendicke in mm:	0,4-3
Arbeitsluftdruck in bar:	6

Gewicht

Bruttogewicht in kg:	1.363
Nettogewicht in kg:	1.090


Versandmaße

Verpackungsbreite in mm:	770
Verpackungslänge in mm:	4.200
Verpackungshöhe in mm:	1.615

Allgemeine Daten

EAN Code:	9120058378096
-----------	---------------

weitere Produktbilder:



Vorleimer
 Kleben
 Kantenbeschleif
 Doppelfüßungsgggt
 Kantenformer
 Zählfüßungsgggt
 Füßungsgggt

