MASCHINEN

Holzmann KAM215ALL_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM215ALL 400V]

Statt: € 19.999.

€ 17.599,-

inkl. MwSt. - 12 %



XL-Artikel

 HOLZMANN Kantenanleimmaschine KAM215ALL_400V – Kantenbearbeitung professionell und mit hohem Durchsatz
 Die KAM215ALL_400V aus der HOLZMANN KAM215-Serie ist die ideale Lösung für präzises und wirtschaftliches Anleimen von Leimkanten. Ausgestattet mit Fügefräsaggregat für perfekte Kantenvorbereitung, Leimauftragssystem für sauberes und gleichmäßiges Anleimen, Kantenanpressung und -abschnitt für exakte Enden, Fräs- und Ziehklingenaggregat mit R2-Radius sowie Poliereinheit zur präzisen Nachbearbeitung. Dank ihrem Industrie-Design auch für höhere Durchsatzraten geeignet und 3 Geschwindigkeiten anwählbar. Die Modellvielfalt der KAM215-Serie ermöglicht es Ihnen, genau die Maschine auszuwählen, die zu den Anforderungen Ihres Betriebs passt.

Erweiterung der etablierten KAM215EPS um ein Fügeaggregat und einen Kantentrimm

- Touchscreen Display
 einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
 Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1kW Motor pro Einheit und 12000min-1

- Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
 Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (je ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,35kW Motor pro Einheit und 12000min-1 (Sägeblattdrehzahl)
- Doppelfräsaggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius 2 mm 0,75KW Motor pro Einheit und 18000min-1
 Kantentrimm (Doppelfräsaggregat) eines für die untere und eines für die obere Kantenecke des Werkstücks (0,3kW Motor pro
- Einheit)

max. 13m/min

Ziehklingen-Aggregat mit Radius (Ober/Unterseite)
 Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min-1

Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
 automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
 Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar

Kantenbandauflagetisch

Lieferumfang: 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3/2,2 30T), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfräsaggregat, 2x Fräser für Kantentrimm

Motordaten

Spannung: 400V / 50Hz

Werkstückmaße

Vorschubgeschwindigkeit:

120 min. Werkstücklänge in mm:

MASCHINEN

| min. Werkstückbreite in mm: | 80 |
|-----------------------------|-------|
| min. Werkstückdicke in mm: | 10 |
| max. Werkstückdicke in mm: | 50 |
| Kantenanleimgeräte | |
| Kantenbreite in mm: | 15-55 |
| Kantendicke in mm: | 0,4-3 |
| Arbeitsluftdruck in bar: | 6 |
| Gewicht | |
| Bruttogewicht in kg: | 1.363 |
| Nettogewicht in kg: | 1.090 |
| Versandmaße | |
| Verpackungsbreite in mm: | 770 |
| Verpackungslänge in mm: | 4.200 |
| Verpackungshöhe in mm: | 1.615 |
| Allgemeine Daten | |

weitere Produktbilder:

EAN Code:





9120058378096







