

## Holzmann KAM4EPS\_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM4EPS\_400V]

Statt: € 14.999,-

**€ 13.199,-**

inkl. MwSt.  
- 12 %



Die Holzmann KAM4EPS\_400V ist eine einseitige, automatische Kantenanleimmaschine. Sie bietet eine Direktleimabgabe an gerade Werkstücke und ist mit einem Aggregatverstellung ausgestattet, das eine Einstellung unterschiedlicher Kantendicken ermöglicht. Die Maschine verfügt über eine Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius und ein genaues Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat. Weitere Funktionen umfassen ein Ziehklingen-Aggregat mit Radius, Anpressrollen für eine ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück, einen automatischen und konstanten Plattenvorschub sowie eine elektronisch einstellbare Klebetemperatur am Touch Display. Das Leimbecken ist Teflon beschichtet und die Maschine verfügt über eine integrierte Absauganlage.

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine
- Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantendicken
- Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/ unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius
- genaues Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat
- Ziehklingen-Aggregat mit Radius
- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück
- automatischer und konstanter Plattenvorschub
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Leimbecken Teflon beschichtet
- integrierte Absauganlage

**Lieferumfang:** Maschine mit 2 x Ziehklingen, Sägeblätter für Kappsägenaggregat (Ø100 x 30 x 3,2 mm T30), Radius-Fräser (Ø49 x 20 mm T4); Polierscheiben (Ø 150 mm)

### Motordaten

Motorleistung S1 in W:	6470
Spannung:	400 V / (50-60Hz)
Vorschubgeschwindigkeit:	10 m / min

### Allgemeine Abmessungen


Absauganschluss in mm:	125
Aufstellmaß in mm:	3960 x 1060 x 1560

### Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm:	100
min. Werkstückbreite in mm:	100

min. Werkstückdicke in mm:	8
max. Werkstückdicke in mm:	42
<b>Kantenanleimgeräte</b>	
Arbeitsluftdruck in bar:	6-8
Kantendicke in mm:	0,4 - 3
<b>Lautstärke und Vibrationen:</b>	
Schall-Druckpegel in dB(A):	82,9
<b>Gewicht</b>	
Bruttogewicht in kg:	855
Nettogewicht in kg:	850
<b>Versandmaße</b>	
Verpackungsbreite in mm:	750
Verpackungslänge in mm:	3.500
Verpackungshöhe in mm:	1.550
<b>Allgemeine Daten</b>	
EAN Code:	9120058379079

### weitere Produktbilder:



Kleben  
gluing  
 Kantenanschnitt  
head and end cutting  
 Doppelfeinschliff  
fine trim  
 Zuführungsaggregat  
feeder  
 Polieraggregat  
polishing unit  
 Absaugaggregat  
dust collector unit