## MASCHINEN

## Holzmann KAM4EPS 400V Kantenanleimmaschine [H-KAM4EPS 400V]

Statt: € 14.999.

€ 11.799,-

inkl. MwSt. - 21 %



Die Holzmann KAM4EPS 400V ist eine einseitige, automatische Kantenanleimmaschine. Sie bietet eine Direktleimabgabe an gerade Werkstücke und ist mit einem Aggregatverstellung ausgestattet, das eine Einstellung unterschiedlicher Kantendicken ermöglicht. Die Maschine verfügt über eine Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius und ein genaues Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat. Weitere Funktionen umfassen ein Ziehklingen-Aggregat mit Radius, Anpressrollen für eine ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück, einen automatischen und konstanten Plattenvorschub sowie eine elektronisch einstellbare Klebetemperatur am Touch Display. Das Leimbecken ist Teflon beschichtet und die Maschine verfügt über eine integrierte Absauganlage.

- Touchscreen Display
  einseitige automatische Kantenanleimmaschine
  Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
  Aggregatverstellung ausgestattet mit Zählwerk zur Einstellung unterschiedlicher Kantendicken
  Abfräsung des Kantenüberstandes an der Kante (oben/ unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius
  genaues Ablängen des Kantenbands (hinten/vorne) mittels Kappsägeaggregat
  Ziehklingen-Aggregat mit Radius
  Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Kantenband und Werkstück
  automatischer und konstanter Plattenvorschub
  Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar

- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar Leimbecken Teflon beschichtet
- integrierte Absauganlage

Lieferumfang: Maschine mit 2 x Ziehklingen, Sägeblätter für Kappsägenaggregat (Ø100 x 30 x 3,2 mm T30), Radius-Fräser (Ø49 x 20 mm T4); Polierscheiben (Ø 150 mm)

Motordaten	
Motorleistung S1 in W:	6470
Spannung:	400 V / (50-60Hz)
Vorschubgeschwindigkeit:	10 m / min
Allgemeine Abmessungen	
Absauganschluss in mm:	125
Aufstellmaß in mm:	3960 x 1060 x 1560
Werkstückmaße	
min. Werkstücklänge in mm:	100
min. Werkstückbreite in mm:	100

## MASCHINEN

min. Werkstückdicke in mm:	8
max. Werkstückdicke in mm:	42
Kantenanleimgeräte	
Arbeitsluftdruck in bar:	6-8
Kantendicke in mm:	0,4 - 3
Lautstärke und Vibrationen:	
Schall-Druckpegel in dB(A):	82,9
Gewicht	
Bruttogewicht in kg:	855
Nettogewicht in kg:	850
Versandmaße	
Verpackungsbreite in mm:	750
Verpackungslänge in mm:	3.500

## weitere Produktbilder:

Verpackungshöhe in mm:

Allgemeine Daten

EAN Code:







1.550

9120058379079





