

Holzmann SB162VNANO_230V Tischbohrmaschine mit VARIO-Getriebe [H-SB162VNANO_230V]

Statt: € 319,-

€ 289,-

inkl. MwSt.
- 9 %



Leistungsstark, präzise und einfach zu bedienen – ganz ohne Riemenwechsel! Mit der HOLZMANN SB162VNano_230V meistern Sie unterschiedlichste Bohrarbeiten im Handumdrehen. Dank stufenlosem VARIO-Getriebe stellen Sie die Drehzahl bequem per Hebel ein – kein Umliegen von Keilriemen notwendig! Ob Weichholz oder Metall: Mit der robusten Tischbohrmaschine können sie einfach die Bohrspindelgeschwindigkeit an Ihre Anforderungen anpassen. Ein integrierter Bohrzentrierlaser sowie ein LED-Arbeitslicht sorgen für exakte Ergebnisse und optimale Sicht.

- stufenlose Drehzahleinstellung per Hebel (VARIO-Getriebe) und Drehzahlanzeige über LCD Anzeige
- kein Riemenwechsel nötig – schneller Arbeitswechsel
- Bohrzentrierlaser für präzises Arbeiten
- LED-Arbeitslicht für perfekte Sicht
- kompakte, stabile Bauweise – ideal für Werkbank & Heimwerkstatt
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmlhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas
- Bohrtiefenschlag

Lieferumfang: Schnellspannfutter 1-16mm, B16

Motordaten

Motorleistung S1 in W:	500
Spannung:	230 V / 50 Hz
Drehzahl in min-1:	440 - 2600
Kabellänge:	1,8 m
Schutzklasse:	I

Allgemeine Abmessungen

Ausladung in mm:	125
Tischgröße in mm:	198 x 198
Aufstellmaß in mm:	493 x 320 x 890

Technische Spezifikation

max. Bohrleistung in mm:	16
--------------------------	----

Bohrspindelaufnahme:	MK2 / MT2
Bohrspindeldrehzahl in min-1:	440 - 2600
max. Abstand Spindel-Tisch in mm:	430
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm:	540
Säulendurchmesser in mm:	59,5
Spindelhub in mm:	60
Bodenplatte in mm:	348 x 215
max. Tisch Beladung in kg:	20
Lautstärke und Vibrationen:	
Schall-Leistungspegel in dB(A):	78
Schall-Druckpegel in dB(A):	59
Gewicht	
Bruttogewicht in kg:	34
Nettogewicht in kg:	32
Versandmaße	
Verpackungsbreite in mm:	400
Verpackungslänge in mm:	720
Verpackungshöhe in mm:	280
Allgemeine Daten	
EAN Code:	9120132141691

weitere Produktbilder:

