MASCHINEN

Holzmann SB162VNANO 230V Tischbohrmaschine mit VARIO-Getriebe [H-SB162VNANO 230V]

Statt: € 319.-



Leistungsstark, präzise und einfach zu bedienen – ganz ohne Riemenwechsel! Mit der HOLZMANN SB162VNano_230V meistern Sie unterschiedlichste Bohrarbeiten im Handumdrehen. Dank stufenlosem VARIO-Getriebe stellen Sie die Drehzahl bequem per Hebel ein – kein Umlegen von Keilriemen notwendig! Ob Weichholz oder Metall: Mit der robusten Tischbohrmaschine können sie einfach die Bohrspindelgeschwindigkeit an Ihre Anforderungen anpassen. Ein integrierter Bohrzentrierlaser sowie ein LED-Arbeitslicht sorgen für exakte Ergebnisse und optimale Sicht.

- stufenlose Drehzahleinstellung per Hebel (VARIO-Getriebe) und Drehzahlanzeige über LCD Anzeige
 kein Riemenwechsel nötig schneller Arbeitswechsel
 Bohrzentrierlaser für präzises Arbeiten

- Bonrzentrierlaser für prazises Arbeiten
 LED-Arbeitslicht für perfekte Sicht
 kompakte, stabile Bauweise ideal für Werkbank & Heimwerkstatt
 biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
 drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar
 praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
 wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas

- Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Schnellspannfutter 1-16mm, B16

Motordaten Motorleistung S1 in W: 500 230 V / 50 Hz Spannung: 440 - 2600 Drehzahl in min-1: Kabellänge: 1,8 m Schutzklasse: Allgemeine Abmessungen 125 Ausladung in mm: Tischgröße in mm: 198 x 198 Aufstellmaß in mm: 493 x 320 x 890 **Technische Spezifikation** 16 max. Bohrleistung in mm:

SINDHUBER

MASCHINEN

Bohrspindelaufnahme:	MK2 / MT2
Bohrspindeldrehzahl in min-1:	440 - 2600
max. Abstand Spindel-Tisch in mm:	430
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm:	540
Säulendurchmesser in mm:	59,5
Spindelhub in mm:	60
Bodenplatte in mm:	348 x 215
max. Tisch Beladung in kg:	20
Lautstärke und Vibrationen:	
Schall-Leistungspegel in dB(A):	78
Schall-Druckpegel in dB(A):	59
Gewicht	
Bruttogewicht in kg:	34
Nettogewicht in kg:	32
Versandmaße	
Verpackungsbreite in mm:	400
Verpackungslänge in mm:	720
Verpackungshöhe in mm:	280
Allgemeine Daten	
EAN Code:	9120132141691

weitere Produktbilder:

