MASCHINEN

Bernardo FK 250 ST - 1600 / 400 V Kreissäge-Fräsmaschine [B08-1179]

Statt: € 3.420.-

€ 3.078,-

- 10 %



Die Formatkreissäge-Fräsmaschine FK 250 ST ist durch den serienmäßigen Formattisch für den ambitionierten Heimwerker ideal geeignet. Dank der umfangreichen Standardausstattung wird dem Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe am Besäumrahmen vorne und hinten montierbar
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen Platten ohne zusätzliche Hilfe

- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen Platten ohne zusatzliche Hilfe Großdimensionierter und robuster Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten Schnelles und einfaches Ablesen der Spindeldrehzahl mittels Digitalanzeige Leichtgängiger und präziser Formattisch mit gehärteter Prismenführung Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder Fräsaggregat serienmäßig mit 4 Geschwindigkeiten, zur optimalen Anpassung an das Werkstück Fräsanschlag mit beidseitiger Feineinstellung ausgestattet Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Hobbybastler und Heimwerker Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite

- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

Produkt-Spezifikationen

Kreissäge

| Tischabmessung: | 900 x 345 mm |
|------------------------------------|---------------|
| Tischhöhe: | 865 mm |
| Tischverlängerung: | 2x 670 x 300 |
| Tischverbreiterung: | 235 x 210 mm |
| Auslegertisch: | 600 x 460 mm |
| Formattisch: | 1600 x 240 mm |
| Besäumlänge: | 1600 mm |
| Max. Sägeblattdurchmesser: | 250 x 30 mm |
| Max. Schnitthöhe 90°/45°: | 80 / 65 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag: | 910 mm |
| Drehzahl Hauptsägeblatt: | 4750 U/min |
| Absauganschluss Ø: | 100 mm |

SINDHUBER

MASCHINEN

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,2 kW (1,5 PS) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 3,0 kW (4,0 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser: 30 mm Höhenverstellung: 110 mm Frästischöffnung: 170 mm Aufspannlänge: 90 mm Max. Werkzeugdurchmesser: 150 mm

Spindeldrehzahl: 1400 / 4000 / 6000 / 8000 U/min

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,5 kW (2,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 2,1 kW (2,8 PS)

400 V Spannung:

Maschinenabmessung (B x T x H): 1400 x 2250 x 1150 mm

Gewicht ca.: 202 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
 Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
 Besäumschuh
 Tischverlängerung und -verbreiterung
 Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
 Gehrungsanschlag mit Niederhalter
 Ausleggertisch

- Auslegertisch
 Fräserschutzhaube
 Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
 Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:























