

## Holzmann K5260PSMW2\_230V 5 fach Kombination [H-K5260PSMW2\_230V]

Statt: € 3.999,-

**€ 3.520,-**

inkl. MwSt.  
- 12 %



### Kompakte Kraft für die Werkstatt: HOLZMANN K5260PSMW2\_230V – Multifunktionsmaschine für höchste Ansprüche

Für alle, die kurze Wege und eine perfekt organisierte Werkstatt schätzen: Die HOLZMANN K5260PSMW2\_230V vereint gleich mehrere leistungsstarke Maschinen in einem kompakten Alleskönner – ideal für ambitionierte Heimwerker mit hohem Qualitätsanspruch.

Diese durchdachte Multifunktionsmaschine kombiniert Kreissäge, Fräse, Abricht- und Dickenhobel in einem platzsparenden Gerät. Besonders hervorzuheben: Der Abricht-Dickenhobel ist mit einer hochwertigen Spiralmesserwelle ausgestattet und bietet zusammen mit dem vollwertigen Formatschiebetisch präzise Ergebnisse auf professionellem Niveau.

Drei separat angetriebene Motoren liefern kraftvolle Performance für jedes einzelne Aggregat – ob Sägen, Hobeln oder Fräsen. Für noch mehr Funktionalität lässt sich die Maschine optional mit der Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL erweitern.

Kurz gesagt: (Fast) alles, was ein Hobbyschreiner braucht – vereint in einer einzigen, leistungsstarken Maschine.

- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- Spiralmesserwelle Abricht-Dickenhobel 2 Rillen und 24 Wendeschneidplatten
- Schiebetisch mit Auslegertisch und Ablänganschlag (1225- 2100mm)
- Funktionswahl über Drehschalter
- Motorleistung Fräse 1,5Kw
- Motorleistung Kreissäge 2,2 kW
- Motorleistung Abricht-Dickenhobel 2,2 kW
- Dickenhobel mit zuschaltbaren Vorschub max. Vorschub: 7m/min

**Lieferumfang:** HM-Kreissägeblatt (254 x 30 x 3.0/ 2,2 mm), Absaugschlauch (Sägeblattabsaughaube zu Anschlussstutzen), 24 x Wendeschneidplatte vormontiert (15x15x2,5-R150 mm)

**Optional:** Fahrereinrichtung UFE5K, Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL

#### Kreissägen

Sägeblatt Schwenkbereich:	0-45°
Sägeblatt Drehzahl:	4000 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt (/Bohrung):	254 x 30 x 3/2,2 mm

#### Schnittleistungen

Schnittbreite am Parallelanschlag:	710 mm
max. Besäumlänge:	1300 mm
max. Schnitthöhe 45°:	63 mm
max. Schnitthöhe 90°:	78 mm

**Fräsen und Bohren Holz Metall**

max. Werkzeugdurchmesser über Tisch:	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	160 mm
Tischöffnung:	160 mm
Spindelhub:	110 mm
Fräßspindeldrehzahl:	1400   4000   6000   9000 min-1
Fräßspindeldurchmesser:	30 mm

**Hobeln Allgemein**

Hobelwellendrehzahl:	5500 min-1
Hobelwellendurchmesser:	70 mm

**Dickenhobeln**

Dickenhobeln max. Spanabnahme:	4 mm
Dickenhobel Tischgröße:	545 x 258 mm

**Abrichten**

Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90-45°
Abrichtanschlag:	700 x 123 mm
Abrichten max. Spanabnahme:	3 mm
Abricht Tischgröße:	1090 x 260 mm

**Lautstärke und Vibrationen**

Schall-Druckpegel:	89,5 dB(A)
Schall-Leistungspegel:	103 dB(A)

**Allgemeine Abmessungen**

Aufstellmaß:	1320 x 2330 x 1090 mm
Absauganschluss:	100 / 100 / 32 mm
Auslegertisch:	680 x 530 mm
Formatschiebetisch:	1320 x 238 mm
Tischhöhe:	850 mm
Tischgröße:	920 x 410 mm

**Motordaten**

Spannung:	230 V / 50 Hz
Motorleistung S1:	2200   1500   2200 W

**Gewicht**

Nettogewicht:	362 kg
Bruttogewicht:	420 kg

**Versandmaße**

Verpackungshöhe:	970 mm
Verpackungslänge:	1.160 mm
Verpackungsbreite:	1.155 mm

### Allgemeine Daten

EAN-Code:

9120132141493

### weitere Produktbilder:

