

## Holzmann K5260PSMW2\_230V 5 fach Kombination [H-K5260PSMW2\_230V]

Statt: € 3.999,-

**€ 3.539,-**inkl. MwSt.  
- 12 %

### Kompakte Kraft für die Werkstatt: HOLZMANN K5260PSMW2\_230V – Multifunktionsmaschine für höchste Ansprüche

Für alle, die kurze Wege und eine perfekt organisierte Werkstatt schätzen: Die HOLZMANN K5260PSMW2\_230V vereint gleich mehrere leistungsstarke Maschinen in einem kompakten Alleskönnner – ideal für ambitionierte Heimwerker mit hohem Qualitätsanspruch. Diese durchdachte Multifunktionsmaschine kombiniert Kreissäge, Fräse, Abricht- und Dickenhobel in einem platzsparenden Gerät. Besonders hervorzuheben: Der Abricht-Dickenhobel ist mit einer hochwertigen Spiralmesserwelle ausgestattet und bietet zusammen mit dem vollwertigen Formatschiebetisch präzise Ergebnisse auf professionellem Niveau.

Drei separat angetriebene Motoren liefern kraftvolle Performance für jedes einzelne Aggregat – ob Sägen, Hobeln oder Fräsen. Für noch mehr Funktionalität lässt sich die Maschine optional mit der Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL erweitern.

Kurz gesagt: (Fast) alles, was ein Hobbyschreiner braucht – vereint in einer einzigen, leistungsstarken Maschine.

- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- Spiralmesserwelle Abricht-Dickenhobel 2 Rillen und 24 Wendeschneidplatten
- Schiebetalisch mit Auslegertisch und Ablänganschlag (1225- 2100mm)
- Funktionswahl über Drehschalter
- Motorleistung Fräse 1,5kW
- Motorleistung Kreissäge 2,2 kW
- Motorleistung Abricht-Dickenhobel 2,2 kW
- Dickenhobel mit zuschaltbaren Vorschub max. Vorschub: 7m/min

**Lieferumfang:** HM-Kreissägeblatt (254 x 30 x 3,0/ 2,2 mm), Absaugschlauch (Sägeblattabsaughaube zu Anschlussstutzen), 24 x Wendeschneidplatte vormontiert (15x15x2,5-R150 mm)

**Optional:** Fahrleinrichtung UFE5K, Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL

#### Kreissägen

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Sägeblatt Schwenkbereich: | 0-45°               |
| Sägeblatt Drehzahl:       | 4000 min-1          |
| Sägeblatt (/Bohrung):     | 254 x 30 x 3/2,2 mm |

#### Schnittleistungen

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Schnittbreite am Parallelanschlag: | 710 mm  |
| max. Besäumlänge:                  | 1300 mm |
| max. Schnitthöhe 45°:              | 63 mm   |
| max. Schnitthöhe 90°:              | 78 mm   |

**Fräsen und Bohren Holz Metall**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| max. Werkzeugdurchmesser über Tisch: | 180 mm                          |
| max. Werkzeugdurchmesser versenkbar: | 160 mm                          |
| Tischöffnung:                        | 160 mm                          |
| Spindelhub:                          | 110 mm                          |
| Frässpindeldrehzahl:                 | 1400   4000   6000   9000 min-1 |
| Frässpindeldurchmesser:              | 30 mm                           |

**Hobeln Allgemein**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Hobelwellendrehzahl:    | 5500 min-1 |
| Hobelwellendurchmesser: | 70 mm      |

**Dickenhobeln**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Dickenhobeln max. Spanabnahme: | 4 mm         |
| Dickenhobel Tischgröße:        | 545 x 258 mm |

**Abrichten**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Schwenkbereich Abrichtanschlag: | 90-45°        |
| Abrichtanschlag:                | 700 x 123 mm  |
| Abrichten max. Spanabnahme:     | 3 mm          |
| Abricht Tischgröße:             | 1090 x 260 mm |

**Lautstärke und Vibrationen**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Schall-Druckpegel:     | 89,5 dB(A) |
| Schall-Leistungspegel: | 103 dB(A)  |

**Allgemeine Abmessungen**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Aufstellmaß:        | 1320 x 2330 x 1090 mm |
| Absauganschluss:    | 100 / 100 / 32 mm     |
| Auslegertisch:      | 680 x 530 mm          |
| Formatschiebetisch: | 1320 x 238 mm         |
| Tischhöhe:          | 850 mm                |
| Tischgröße:         | 920 x 410 mm          |

**Motordaten**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Spannung:         | 230 V / 50 Hz        |
| Motorleistung S1: | 2200   1500   2200 W |

**Gewicht**

|                |        |
|----------------|--------|
| Nettogewicht:  | 362 kg |
| Bruttogewicht: | 420 kg |

**Versandmaße**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Verpackungshöhe:   | 970 mm   |
| Verpackungslänge:  | 1.160 mm |
| Verpackungsbreite: | 1.155 mm |

### Allgemeine Daten

EAN-Code:

9120132141493

### weitere Produktbilder:

