

Holzmann K5260PSMW2_230V 5 fach Kombination [H-K5260PSMW2_230V]

Statt: € 3.999,-

€ 3.539,-

inkl. MwSt.
- 12 %



Kompakte Kraft für die Werkstatt: HOLZMANN K5260PSMW2_230V – Multifunktionsmaschine für höchste Ansprüche

Für alle, die kurze Wege und eine perfekt organisierte Werkstatt schätzen: Die HOLZMANN K5260PSMW2_230V vereint gleich mehrere leistungsstarke Maschinen in einem kompakten Alleskönner – ideal für ambitionierte Heimwerker mit hohem Qualitätsanspruch.

Diese durchdachte Multifunktionsmaschine kombiniert Kreissäge, Fräse, Abricht- und Dickenhobel in einem platzsparenden Gerät. Besonders hervorzuheben: Der Abricht-Dickenhobel ist mit einer hochwertigen Spiralmesserwelle ausgestattet und bietet zusammen mit dem vollwertigen Formatschiebetisch präzise Ergebnisse auf professionellem Niveau.

Drei separat angetriebene Motoren liefern kraftvolle Performance für jedes einzelne Aggregat – ob Sägen, Hobeln oder Fräsen. Für noch mehr Funktionalität lässt sich die Maschine optional mit der Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL erweitern.

Kurz gesagt: (Fast) alles, was ein Hobbyschreiner braucht – vereint in einer einzigen, leistungsstarken Maschine.

- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- Spiralmesserwelle Abricht-Dickenhobel 2 Rillen und 24 Wendeschneidplatten
- Schiebetisch mit Auslegertisch und Ablänganschlag (1225- 2100mm)
- Funktionswahl über Drehschalter
- Motorleistung Fräse 1,5Kw
- Motorleistung Kreissäge 2,2 kW
- Motorleistung Abricht-Dickenhobel 2,2 kW
- Dickenhobel mit zuschaltbaren Vorschub max. Vorschub: 7m/min

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt (254 x 30 x 3.0/ 2,2 mm), Absaugschlauch (Sägeblattabsaughaube zu Anschlussstutzen), 24 x Wendeschneidplatte vormontiert (15x15x2,5-R150 mm)

Optional: Fahrereinrichtung UFE5K, Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL

Kreissägen

Sägeblatt Schwenkbereich:	0-45°
Sägeblatt Drehzahl:	4000 min ⁻¹
Sägeblatt (/Bohrung):	254 x 30 x 3/2,2 mm

Schnittleistungen

Schnittbreite am Parallelanschlag:	710 mm
max. Besäumlänge:	1300 mm
max. Schnitthöhe 45°:	63 mm
max. Schnitthöhe 90°:	78 mm

Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Werkzeugdurchmesser über Tisch:	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	160 mm
Tischöffnung:	160 mm
Spindelhub:	110 mm
Fräßspindeldrehzahl:	1400 4000 6000 9000 min-1
Fräßspindeldurchmesser:	30 mm

Hobeln Allgemein

Hobelwellendrehzahl:	5500 min-1
Hobelwellendurchmesser:	70 mm

Dickenhobeln

Dickenhobeln max. Spanabnahme:	4 mm
Dickenhobel Tischgröße:	545 x 258 mm

Abrichten

Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90-45°
Abrichtanschlag:	700 x 123 mm
Abrichten max. Spanabnahme:	3 mm
Abricht Tischgröße:	1090 x 260 mm

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Druckpegel:	89,5 dB(A)
Schall-Leistungspegel:	103 dB(A)

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß:	1320 x 2330 x 1090 mm
Absauganschluss:	100 / 100 / 32 mm
Auslegertisch:	680 x 530 mm
Formatschiebetisch:	1320 x 238 mm
Tischhöhe:	850 mm
Tischgröße:	920 x 410 mm

Motordaten

Spannung:	230 V / 50 Hz
Motorleistung S1:	2200 1500 2200 W

Gewicht

Nettogewicht:	362 kg
Bruttogewicht:	420 kg

Versandmaße

Verpackungshöhe:	970 mm
Verpackungslänge:	1.160 mm
Verpackungsbreite:	1.155 mm

Allgemeine Daten

EAN-Code:

9120132141493

weitere Produktbilder:

