

Holzmann K5260PSMW2_400V 5 fach Kombination [H-K5260PSMW2_400V]

Statt: € 3.999,-

€ 3.539,-

inkl. MwSt.
- 12 %



Kompakte Kraft für die Werkstatt: HOLZMANN K5260PSMW2_400V – Multifunktionsmaschine für höchste Ansprüche. Für alle, die kurze Wege und eine perfekt organisierte Werkstatt schätzen: Die HOLZMANN K5260PSMW2_400V vereint gleich mehrere leistungsstarke Maschinen in einem kompakten Alleskönnner – ideal für ambitionierte Heimwerker mit hohem Qualitätsanspruch. Diese durchdachte Multifunktionsmaschine kombiniert Kreissäge, Fräse, Abricht- und Dickenhobel in einem platzsparenden Gerät. Besonders hervorzuheben: Der Abricht-Dickenhobel ist mit einer hochwertigen Spiralmesserwelle ausgestattet und bietet zusammen mit dem vollwertigen Formatschiebetalbpräzise Ergebnisse auf professionellem Niveau. Drei separat angetriebene Motoren liefern kraftvolle Performance für jedes einzelne Aggregat – ob Sägen, Hobeln oder Fräsen. Für noch mehr Funktionalität lässt sich die Maschine optional mit der Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL erweitern.

Kurz gesagt: (Fast) alles, was ein Hobbyschreiner braucht – vereint in einer einzigen, leistungsstarken Maschine. Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar Spiralmesserwelle Abricht-Dickenhobel 2 Rillen und 24 Wendeschneidplatten Schiebetisch mit Auslegertisch und Ablänganschlag (1225- 2100mm) Funktionswahl über Drehschalter Motorleistung Fräse 1,5Kw Motorleistung Kreissäge 2,2 kW Motorleistung Abricht-Dickenhobel 2,2 kW Dickenhobel mit zuschaltbaren Vorschub max. Vorschub: 7m/min Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt (254 x 30 x 3,0 / 2,2 mm), Absaugschlauch (Sägeblattabsaughaube zu Anschlussstutzen), 24 x Wendeschneidplatte vormontiert (15x15x2,5-R150 mm) optional: Fahrleinrichtung UFE5K, Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL KreissägenSägeblatt Schwenkbereich:0-45° Sägeblatt Drehzahl:4000 min-1 Sägeblatt (Bohrung):254 x 30 x 3/2,2 mm Schnittleistungen Schnittbreite am Parallelanschlag:710 mmmax. Besäumlänge:1300 mmmax. Schnitthöhe 45°:63 mmmax. Schnitthöhe 90°:78 mm Fräsen und Bohren Holz Metallmax. Werkzeugdurchmesser über Tisch:180 mmmax. Werkzeugdurchmesser versenkbare:160 mm Tischöffnung:160 mm Spindelhub:110 mm Frässpindeldrehzahl:1400 | 4000 | 6000 | 9000 min-1 Frässpindeldurchmesser:30 mm Hobeln Allgemein Hobelwellendrehzahl:5500 min-1 Hobelwellendurchmesser:70 mm Dickenhobeln Dickenhobeln max. Spanabnahme:4 mm Dickenhobel Tischgröße:545 x 258 mm Abrichten Schwenkbereich Abrichtanschlag:90-45° Abrichtanschlag:700 x 123 mm Abrichten max. Spanabnahme:3 mm Abricht Tischgröße:1090 x 260 mm Lautstärke und Vibrationen Schall-Druckpegel:89,5 dB(A) Schall-Leistungspegel:103 dB(A) Allgemeine Abmessungen Aufstellmaß:1320 x 2330 x 1090 mm Absauganschluss:100 / 100 / 32 mm Auslegertisch:680 x 530 mm Formatschiebetalb:1320 x 238 mm Tischhöhe:850 mm Tischgröße:920 x 410 mm Motorleistung Spannung:400 V / 50 Hz Motorleistung S1:2200 | 1500 | 2200 W Gewicht Netto Gewicht:362 kg Bruttogewicht:420 kg Versandmaße Verpackungshöhe:970 mm Verpackungslänge:1.160 mm Verpackungsbreite:1.155 mm Allgemeine Daten EAN-Code:9120132141509" data-bbox="67 557 903 729">> Kompakte Kraft für die Werkstatt: HOLZMANN K5260PSMW2_400V – Multifunktionsmaschine für höchste Ansprüche

Für alle, die kurze Wege und eine perfekt organisierte Werkstatt schätzen: Die HOLZMANN K5260PSMW2_400V vereint gleich mehrere leistungsstarke Maschinen in einem kompakten Alleskönnner – ideal für ambitionierte Heimwerker mit hohem Qualitätsanspruch. Diese durchdachte Multifunktionsmaschine kombiniert Kreissäge, Fräse, Abricht- und Dickenhobel in einem platzsparenden Gerät. Besonders hervorzuheben: Der Abricht-Dickenhobel ist mit einer hochwertigen Spiralmesserwelle ausgestattet und bietet zusammen mit dem vollwertigen Formatschiebetalbpräzise Ergebnisse auf professionellem Niveau.

Drei separat angetriebene Motoren liefern kraftvolle Performance für jedes einzelne Aggregat – ob Sägen, Hobeln oder Fräsen. Für noch mehr Funktionalität lässt sich die Maschine optional mit der Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL erweitern.

Kurz gesagt: (Fast) alles, was ein Hobbyschreiner braucht – vereint in einer einzigen, leistungsstarken Maschine.

- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- Spiralmesserwelle Abricht-Dickenhobel 2 Rillen und 24 Wendeschneidplatten
- Schiebetisch mit Auslegertisch und Ablänganschlag (1225- 2100mm)
- Funktionswahl über Drehschalter
- Motorleistung Fräse 1,5Kw
- Motorleistung Kreissäge 2,2 kW
- Motorleistung Abricht-Dickenhobel 2,2 kW
- Dickenhobel mit zuschaltbaren Vorschub max. Vorschub: 7m/min

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt (254 x 30 x 3,0/ 2,2 mm), Absaugschlauch (Sägeblattabsaughaube zu Anschlussstutzen), 24 x Wendeschneidplatte vormontiert (15x15x2,5-R150 mm)

optional: Fahrleinrichtung UFE5K, Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL

Kreissägen

Sägeblatt Schwenkbereich:	0-45°
Sägeblatt Drehzahl:	4000 min-1
Sägeblatt (/Bohrung):	254 x 30 x 3/2,2 mm

Schnittleistungen

Schnittbreite am Parallelanschlag:	710 mm
max. Besäumlänge:	1300 mm
max. Schnitthöhe 45°:	63 mm
max. Schnitthöhe 90°:	78 mm

Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Werkzeugdurchmesser über Tisch:	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	160 mm
Tischöffnung:	160 mm
Spindelhub:	110 mm
Frässpindeldrehzahl:	1400 4000 6000 9000 min-1
Frässpindeldurchmesser:	30 mm

Hobeln Allgemein

Hobelwellendrehzahl:	5500 min-1
Hobelwellendurchmesser:	70 mm

Dickenhobeln

Dickenhobeln max. Spanabnahme:	4 mm
Dickenhobel Tischgröße:	545 x 258 mm

Abrichten

Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90-45°
Abrichtanschlag:	700 x 123 mm
Abrichten max. Spanabnahme:	3 mm
Abricht Tischgröße:	1090 x 260 mm

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Druckpegel:	89,5 dB(A)
Schall-Leistungspegel:	103 dB(A)

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß:	1320 x 2330 x 1090 mm
Absauganschluss:	100 / 100 / 32 mm

Auslegertisch: 680 x 530 mm

Formatschiebetisch: 1320 x 238 mm

Tischhöhe: 850 mm

Tischgröße: 920 x 410 mm

Motordaten

Spannung: 400 V / 50 Hz

Motorleistung S1: 2200 | 1500 | 2200 W

Gewicht

Nettogewicht: 362 kg

Bruttogewicht: 420 kg

Versandmaße

Verpackungshöhe: 970 mm

Verpackungslänge: 1.160 mm

Verpackungsbreite: 1.155 mm

Allgemeine Daten

EAN-Code: 9120132141509

weitere Produktbilder:

