

## Holzmann KAM35ALL\_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM35ALL\_400V]

Statt: € 16.999,-

**€ 14.969,-**

inkl. MwSt.  
- 12 %



XL-Artikel

### HOLZMANN Kantenanleimmaschine KAM35ALL\_400V – Effiziente Kantenbearbeitung in kompakter Maschinengröße

Die KAM35ALL\_400V aus der HOLZMANN KAM35-Serie ist die High-End-Ausstattung dieser Serie und ideale Lösung für präzises und wirtschaftliches Anleimen von Leimkanten – perfekt geeignet für kleinere bis mittlere Betriebe.

Ausgestattet mit, Fügefräsaggregat für perfekte Kantenvorbereitung, Leimauftragssystem für sauberes und gleichmäßiges Anleimen, Kantenanpressung und -abschnitt für exakte Enden, Fräs- und Ziehklingenaggregat zur präzisen Nachbearbeitung und ein Kantentrimmaggregat um die Ecken und Stoßkanten auch perfekt abgerundet zu erhalten.

Dank ihrer kompakten Bauweise benötigt die Maschine nur wenig Platz in der Werkstatt, bietet dabei jedoch professionelle Ergebnisse auf Industrie-Niveau.

Die Modellvielfalt der KAM35-Serie ermöglicht es Ihnen, genau die Maschine auszuwählen, die zu den Anforderungen Ihres Betriebs passt.

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
- Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit  $\varnothing 80$  mm Fräser bestückt 1,1 kW Motor pro Einheit und 12000min<sup>-1</sup> Fräserdrehzahl
- Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,75 | 0,37kW Motor und 12000min<sup>-1</sup> (Sägeblattdrehzahl)
- Doppelfräsggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) 0,37KW Motor pro Einheit und 12000min<sup>-1</sup>
- Kantentrimm (Doppelfräsggregat) eines für die untere und eines für die obere Kantenecke des Werkstücks (0,3kW Motor pro Einheit)
- Ziehklinge R2 (Ober/Unterseite) (mittels Schalter aktivier oder deaktivierbar)
- Sprüheinheit zum Aufbringen eines Reinigungsmittel vor der Polierscheibe
- gerades Flächenziehklängen-Aggregat (Ober/Unterseite)
- Poliereinheit (2x 0,18kW Motor,  $\varnothing 150$  x  $\varnothing 50$  x 20 mm Polierscheibe)
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

**Lieferumfang:** 2x Fügefräser ( $\varnothing 80$  x  $\varnothing 20$  x 55 mm), 2x Sägeblätter ( $\varnothing 104$  x  $\varnothing 22$  x 3), 2x Ziehklingen (R2), 2x Flachziehklängen, 2x Fräser für Kantentrimm; 2x Fräser für Doppelfräsggregat, 2x Polierscheibe ( $\varnothing 150$ mm)

#### Kantanleimgeräte

Arbeitsluftdruck:	6-7 bar
Kantendicke:	0,4-3 mm
Kantenbreite:	15-55 mm

#### Lautstärke und Vibrationen

Schall-Leistungspegel:	78 dB(A)
------------------------	----------

#### Werkstückmaße

max. Werkstückdicke:	50 mm
min. Werkstückdicke:	12 mm
min. Werkstückbreite:	80 mm
min. Werkstücklänge:	70 mm
<b>Allgemeine Abmessungen</b>	
Aufstellmaß:	3705 x 1360 x 1585 mm
Absauganschluss:	5 x Ø 100 mm
Tischhöhe:	850 mm
<b>Motordaten</b>	
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min
Spannung:	400 V / 50 Hz
Motorleistung S1:	6900 W
<b>Gewicht</b>	
Nettogewicht:	945 kg
Bruttogewicht:	1.062 kg
<b>Versandmaße</b>	
Verpackungshöhe:	1.448 mm
Verpackungslänge:	3.265 mm
Verpackungsbreite:	725 mm
<b>Allgemeine Daten</b>	
EAN-Code:	9120132141516

weitere Produktbilder:

