

## Holzmann KAM35ESV\_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM35ESV\_400V]

Statt: € 10.999,-

**€ 9.689,-**inkl. MwSt.  
- 12 %

### HOLZMANN Kantenanleimmaschine KAM35ESV\_400V – Effiziente Kantenbearbeitung in kompakter Maschinengröße

Die KAM35ESV\_400V aus der HOLZMANN KAM35-Serie ist die ideale Lösung für präzises und wirtschaftliches Anleimen von Leimkanten – perfekt geeignet für kleinere bis mittlere Betriebe.

Ausgestattet mit, Fügefrässaggregat für perfekte Kantenvorbereitung, Leimauftragssystem für sauberes und gleichmäßiges Anleimen, Kantenanpressung und -abschnitt für exakte Enden, Frä- und Ziehklingenaggregat zur präzisen Nachbearbeitung

Hinweis: Dieses Modell verfügt über kein Polieraggregat.

Dank ihrer kompakten Bauweise benötigt die Maschine nur wenig Platz in der Werkstatt, bietet dabei jedoch professionelle Ergebnisse auf Industrie-Niveau.

Die Modellvielfalt der KAM35-Serie ermöglicht es Ihnen, genau die Maschine auszuwählen, die zu den Anforderungen Ihres Betriebs passt.

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
  - Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1 kW Motor pro Einheit und 12000min-1 Fräserdrehzahl
  - Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
  - Kapsägeaggregat zum Ablängen der Kante (ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,75 | 0,37kW Motor und 12000min-1 (Sägeblattdrehzahl)
  - Doppelfrässaggregat zum Abfräsen des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) 0,37KW Motor pro Einheit und 12000min-1
  - Ziehklinge (Ober/Unterseite)
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

**Lieferumfang:** 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfrässaggregat

### Kantenanleimgeräte

Arbeitsluftdruck: 6-7 bar

Kantendicke: 0,4-3 mm

Kantenbreite: 15-55 mm

### Lautstärke und Vibrationen

Schall-Leistungspegel: 78 dB(A)

### Werkstückmaße

max. Werkstückdicke: 50 mm

min. Werkstückdicke: 12 mm

min. Werkstückbreite: 80 mm

min. Werkstücklänge: 70 mm

**Allgemeine Abmessungen**

Aufstellmaß: 2625 x 1315 x 1315 mm

Absauganschluss: 2 x Ø 100 mm

Tischhöhe: 850 mm

**Motordaten**

Vorschubgeschwindigkeit: 8 m / min

Spannung: 400 V / 50 Hz

Motorleistung S1: 6180 W

**Gewicht**

Nettogewicht: 560 kg

Bruttogewicht: 637 kg

**Versandmaße**

Verpackungshöhe: 1.248 mm

Verpackungslänge: 2.200 mm

Verpackungsbreite: 725 mm

**Allgemeine Daten**

EAN-Code: 9120132141523

**weitere Produktbilder:**

