

Holzmann KAM35ESV_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM35ESV_400V]

Statt: € 10.999,-
€ 9.650,-
 inkl. MwSt.
 - 12 %



HOLZMANN Kantenanleimmaschine KAM35ESV_400V – Effiziente Kantenbearbeitung in kompakter Maschinengröße

Die KAM35ESV_400V aus der HOLZMANN KAM35-Serie ist die ideale Lösung für präzises und wirtschaftliches Anleimen von Leimkanten – perfekt geeignet für kleinere bis mittlere Betriebe.

Ausgestattet mit, Fügefräsaggregat für perfekte Kantenvorbereitung, Leimauftragssystem für sauberes und gleichmäßiges Anleimen, Kantenanpressung und -abschnitt für exakte Enden, Fräs- und Ziehklingenaggregat zur präzisen Nachbearbeitung

Hinweis: Dieses Modell verfügt über kein Polieraggregat.

Dank ihrer kompakten Bauweise benötigt die Maschine nur wenig Platz in der Werkstatt, bietet dabei jedoch professionelle Ergebnisse auf Industrie-Niveau.

Die Modellvielfalt der KAM35-Serie ermöglicht es Ihnen, genau die Maschine auszuwählen, die zu den Anforderungen Ihres Betriebs passt.

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
 - Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1 kW Motor pro Einheit und 12000min⁻¹ Fräserdrehzahl
 - Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
 - Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,75 | 0,37kW Motor und 12000min⁻¹ (Sägeblattdrehzahl)
 - Doppelfräsggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) 0,37KW Motor pro Einheit und 12000min⁻¹
 - Ziehklinge (Ober/Unterseite)
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

Lieferumfang: 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfräsggregat

Kantanleimergeräte

Arbeitsluftdruck:	6-7 bar
Kantendicke:	0,4-3 mm
Kantenbreite:	15-55 mm

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Leistungspegel:	78 dB(A)
------------------------	----------

Werkstückmaße

max. Werkstückdicke:	50 mm
min. Werkstückdicke:	12 mm

min. Werkstückbreite:	80 mm
min. Werkstücklänge:	70 mm
Allgemeine Abmessungen	
Aufstellmaß:	2625 x 1315 x 1315 mm
Absauganschluss:	2 x Ø 100 mm
Tischhöhe:	850 mm
Motordaten	
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m / min
Spannung:	400 V / 50 Hz
Motorleistung S1:	6180 W
Gewicht	
Nettogewicht:	560 kg
Bruttogewicht:	637 kg
Versandmaße	
Verpackungshöhe:	1.248 mm
Verpackungslänge:	2.200 mm
Verpackungsbreite:	725 mm
Allgemeine Daten	
EAN-Code:	9120132141523

weitere Produktbilder:

