

## Bernardo CNC-Vertikal-Bearbeitungszentrum VMC 600 mit Siemens 808D Advanced 16 [B02-1350XL]

Statt: € 35.760,-

**€ 32.499,-**

inkl. MwSt.  
- 9 %



Das CNC-Vertikalbearbeitungszentrum VMC 600 mit der Siemens Sinumerik 808D Advanced Steuerung ist die ideale Maschine für den CNC-Einsteiger, wird aber auch gerne als Zweitmaschine neben großen CNC-Zentren eingesetzt. Durch das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis ist dieses Modell zum Herstellen von kostengünstigen kleinen und mittelgroßen Serien optimal geeignet.

Das CNC-Vertikalbearbeitungszentrum VMC 600 mit der Siemens Sinumerik 808D Advanced Steuerung ist die ideale Maschine für den CNC-Einsteiger, wird aber auch gerne als Zweitmaschine neben großen CNC-Zentren eingesetzt. Durch das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis ist dieses Modell zum Herstellen von kostengünstigen kleinen und mittelgroßen Serien optimal geeignet.

### Eigenschaften

- Maschinenvollverkleidung mit zwei Schiebetüren an der Vorderseite und 2 Seitentüren für einfachen Zugang
- Stabiles Gussgestell in Starr-Bettbauweise für hohe Laufruhe und beste Fräsleistungen
- Präzisions-Linerführung und leistungsstarke Servoantriebe für hohe Eilgangsgeschwindigkeiten in allen Achsen und hoher Werkstückbelastung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die umfangreiche Serienausstattung sowie einer Vielzahl an optionalem Zubehör
- Zentralschmierung für die Führungsbahnen und Kugelumlaufspindeln
- Ergonomisch angebrachte Bedienelemente am schwenkbaren Bedienpult
- Automatischer 16-fach Werkzeugwechsler in Karussellbauweise
- Präzisions-Kugelumlaufspindeln mit vorgespannten Müttern in allen 3 Achsen
- Massiver, großer Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet

### Technische Daten

#### Arbeitsbereich

Tischabmessung	600 x 400 mm
Spindelaufnahme	BT 40
Spindeldrehzahl	8000 U/min

Verfahrweg x-Achse	500 mm
Verfahrweg y-Achse	400 mm
Verfahrweg z-Achse	400 mm
Abstand Spindelnase - Tischoberfläche	70 - 470 mm
Ausladung	390 mm
Tischbelastbarkeit	350 kg
T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand)	4 / 14 mm / 85 mm

**Vorschub**

Arbeitsvorschub x-, y- und z-Achse	1 - 10.000 mm/min
Eilgang x- und y-Achse	24 m/min
Eilgang z-Achse	24 m/min

**Genauigkeiten**

Positioniergenauigkeiten	± 0,005 mm
Wiederholgenauigkeiten	± 0,003 mm

Werkzeugträger

Anzahl Werkzeugplätze 16 Stk.

Werkzeuggröße Ø x L max. 78 x 250 mm

Werkzeuggewicht max. 8 kg

Werkzeugwechselzeit, Werkzeug / Werkzeug 2,3 sek.

Motorleistung Spindelmotor 3,7 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 2580 x 1960 x 2450 mm

Gewicht ca. 2500 kg

### Lieferumfang

- Siemens Sinumerik 808D Advanced-16 Steuerung
- Vorbereitet zum Anbau einer 4. Achse
- Elektronisches Handrad mit Not-Aus-Taster
- Siemens Servoantriebe für alle 3 Achsen
- 16-fach Werkzeugwechsler
- Spiralspäneförderer
- Präzisions-Linearführung in allen Achsen
- Automatische Spindelausblasfunktion
- Automatische Spindelorientierung
- Maschinenvollverkleidung mit 2 vorderen Schiebetüren
- CE-Sicherheitsglas
- Sicherheitsverriegelung
- Arbeitsraumbelichtung
- Automatische Zentralschmierung
- Druckluft-Handpistole
- Kühlmittel-Handsprühpistole
- Elektro-Schaltschrank mit Klimaanlage
- Spindelölkühlung
- Teleskopabdeckung in x-, y- und z-Achse
- Kühlmittleinrichtung

weitere Produktbilder:



