

Bernardo Universal-Werkzeugschleifmaschine mit Bildschirm UWS 350 S [B05-13652]

€ 4.392,00



Die Universal-Werkzeugschleifmaschine UWS 350 S bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Die Besonderheit dieses Models ist die integrierte Kamera, welche das zu schleifende Werkstück auf einem Bildschirm vergrößert und den Schleifvorgang erheblich vereinfacht.

Die Universal-Werkzeugschleifmaschine UWS 350 S bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Die Besonderheit dieses Models ist die integrierte Kamera, welche das zu schleifende Werkstück auf einem Bildschirm vergrößert und den Schleifvorgang erheblich vereinfacht.

Eigenschaften

- Serienmäßig mit integrierter Kamera und Bildschirm für vereinfachten Schleifvorgang
- Zum Schleifen verschiedenster Werkzeuge, z.B. Bohrer, Fräser, Drehmeissel, ...
- Robuste Konstruktion für vibrationsfreien Lauf
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente
- Spindelstock höhenverstellbar sowie schwenkbar (-45° bis +45°)
- Antriebseinheit mit 3-Backenfutter (Ø 80 mm) zum Schleifen von Wellen
- Hohe Produktivität durch umfangreiche Einsatzmöglichkeiten
- Der Tisch kann zum Konischschleifen geschwenkt werden und mittels einer Skala auf die gewünschte Position eingerichtet werden

Technische Daten

Max. Werkstückdurchmesser 260 mm

Tischgröße 640 x 130 mm

Tischlängsbewegung 330 mm

Tischquerbewegung 195 mm

Schleifkopf

Schwenkbar vertikal -45° bis +45°

Schwenkbar horizontal -45° bis +45°

Schleifspindeldrehzahl 5000 U/min

Motorleistung 0,55 kW

Spannung 400 V

Antriebseinheit mit 3-Backenfutter

Schwenkbereich vertikal -35° bis +35°

Schwenkbereich horizontal 360°

Drehzahl 1300 U/min

Motorleistung 90 W

Spannung 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H)* 870 x 650 x 800 mm

Gewicht ca. 213 kg

* ohne Untergestell

Lieferumfang

- Reitstock
- Verstellbare Tischendanschläge
- Standardspitze 60°
- 1 Korundschleifscheibe Typ B, 150 x 32 mm
- 1 Korundtopfscheibe Typ A, 150 x 50 x 32 mm
- 1 Diamantschleifscheibe Typ B, 150 x 32 mm

- Antriebseinheit mit 3-Backenfutter Ø 80 mm
- Drehmeißelhalter
- Fräserspanndorne 22, 27, 32 mm
- Diamantabziehstein
- LED-Arbeitsleuchte
- Integrierte Kamera und Bildschirm
- Rechts-Linkslauf
- Bedienungswerkzeug

weitere Produktbilder:



