

Bernardo CSM 2600 Format Kreissäge- Fräsmaschinen [B08-1182]

Statt: € 4.788,-

€ 4.599,-

inkl. MwSt.
- 4 %



Die kombinierte Formatkreissäge-Fräsmaschine CSM 2600 mit 2 Motoren ist das perfekte Bearbeitungszentrum für den professionellen Anwender. Sowohl die robuste Konstruktion als auch die großzügige Dimensionierung der Maschine bieten beste Arbeitsbedingungen beim Zuschneiden von Massivholz oder großen Platten, auch Dekorplatten können mit Hilfe des Vorritzers (Standard) mühelos bearbeitet werden.

Die kombinierte Formatkreissäge-Fräsmaschine CSM 2600 mit 2 Motoren ist das perfekte Bearbeitungszentrum für den professionellen Anwender. Sowohl die robuste Konstruktion als auch die großzügige Dimensionierung der Maschine bieten beste Arbeitsbedingungen beim Zuschneiden von Massivholz oder großen Platten, auch Dekorplatten können mit Hilfe des Vorritzers (Standard) mühelos bearbeitet werden.

Eigenschaften

- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten ohne zusätzliche Hilfe
- Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1270 mm im Lieferumfang enthalten
- Serienmäßig mit 4 Fräsgeschwindigkeiten, schnell und einfach ablesbar über LED
- Fräsanschlag mit eloxierten Anschlagschienen und Feineinstellung
- Zum Auflegen von großen und schweren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung
- Abklappbarer Parallelanschlag mit 40 mm Rundstangenführung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar
- Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe
- Großdimensionierter Maschinentisch aus Grauguss, plangengenau bearbeitet und geschliffen

Technische Daten

Kreissäge

Tischabmessung	860 x 450 mm
Tischhöhe	850 mm
Tischverlängerung	500 x 310 mm
Tischverbreiterung	860 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle	760 x 530 mm
Formattisch	2600 x 270 mm
Besäumlänge	2600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	1270 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4500 U/min
Drehzahl Vorritzersägeblatt	8500 U/min
Vorritzersägeblatt	2-100 x 20 mm
Absauganschluss Ø	100 mm

Motor-Abgabeleistung S_1 100%
 Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%

2,8 kW (3,8 PS)
 3,9 kW (5,3 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser
 Höhenverstellung
 Frästischöffnungen
 Aufspannlänge

30 mm
 100 mm
 80 / 100 / 140 / 190 mm
 100 mm

Max. Werkzeugdurchmesser
 - beim Profilieren
 - beim Zapfenschneiden

180 mm
 200 mm

Spindeldrehzahl
 Motor-Abgabeleistung S_1 100%

1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
 2,8 kW (3,8 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%

3,9 kW (5,3 PS)

Spannung

400 V

Maschinenabmessung (B x T x H)

2600 x 3090 x 1250 mm

Gewicht ca.

391 kg

Lieferumfang

- Besäumschuh
- Fräuserschutzhaube
- Schleifhülse diam. 75 mm
- Schutz- und Andrückvorrichtung
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- 2-teiliges Vorritzsägeblatt 2-100 x 20 mm / Z 24
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch mit Rolle
- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
- LED-Drehzahlanzeige
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

