

Bernardo Bandschleifmaschine mit Absaugung KBR 75 x 1500 DC-2 / 400 V [B05-1305]

€ 1.668,00



Die KBR 75 x 1500 DC-2 ist eine multifunktionelle Schleifmaschine zum Rohr- und Profilendenschleifen an der Vorderseite, zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundscheifen an der Rückseite sowie zum Planschleifen auf der Maschinenoberseite. Das Modell KBR 75 x 1500 DC-2 ist zusätzlich serienmäßig mit einer integrierten Absaugung ausgestattet.

Die KBR 75 x 1500 DC-2 ist eine multifunktionelle Schleifmaschine zum Rohr- und Profilendenschleifen an der Vorderseite, zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundscheifen an der Rückseite sowie zum Planschleifen auf der Maschinenoberseite. Das Modell KBR 75 x 1500 DC-2 ist zusätzlich serienmäßig mit einer integrierten Absaugung ausgestattet.

Eigenschaften

- Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung
- Serienmäßig mit Rundscheifeinrichtung für Schleifdurchmesser von diam. 20 - 60 mm
- Schnelle und einfache Einstellung des gewünschten Schleifwinkels
- Graphitbelag auf der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaften des Schleifbandes
- Großdimensionierte Planschleiffläche mit Schutzabdeckung
- Serienmäßig mit integrierter Absaugung für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
- Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert
- Schnelles und einfaches Wechseln der Schleifrollen ohne Werkzeug
- Verschiedenste Schleifwinkel von 30° bis 90° problemlos möglich
- Kürzere Bearbeitungszeiten im Vergleich zum Fräsen

Technische Daten

Bandabmessung	75 x 1520 mm
Bandgeschwindigkeit	15 / 30 m/sek.
Schleifdurchmesser	20 - 60 mm
Schlittenverstellung	30° - 90°
Planschleiftisch	300 x 80 mm

Kontaktscheibe Ø x B	100 x 80 mm
Absauganschluss Ø	2 x 100 mm
Drehzahl	1400 / 2800 U/min
Motorleistung	2,4 / 2,8 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)	720 x 990 x 1030 mm
Gewicht ca.	100 kg

Lieferumfang

- Schleifband K 40
- 1 Stk. Schleifrolle für 1 1/4" Rohr (42/44 mm Rohr)
- Aufklappbare Schutzscheibe
- Schleif- und Auflagetisch
- Integrierte Absaugung
- 2x Alu-Absaugschlauch diam. 100 mm
- Filtersack
- Graphitbelag
- Motorschutzschalter

weitere Produktbilder:



