

## Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 410 PS / 400 V [B08-1058]

Statt: ~~€ 3.696,-~~**€ 3.399,-**inkl. MwSt.  
- 8 %

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 410 PS - mit einem Dickendurchlass von 240 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohrereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 410 PS - mit einem Dickendurchlass von 240 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohrereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

### Eigenschaften

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 100 mm
- Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung für exakte Dickentischverstellung
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Gleichzeitiges Aufklappen der Abrichttische für sekundenschnelles Umrüsten vom Abrichten zum Dickenhobeln
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten

### Technische Daten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Abrichthobel               | 410 mm                     |
| Abrichtbreite              | 1685 mm                    |
| Tischlänge                 | 850 mm                     |
| Tischhöhe                  | 4300 U/min                 |
| Hobelwellendrehzahl        | 72 Stk.                    |
| HM-Wendeplatten            | 70 mm                      |
| Hobelwellendurchmesser     | 1115 x 150 mm              |
| Abrichtanschlag            | 90° bis 45°                |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 3,5 mm                     |
| Max. Spanabnahme           |                            |
| Dickenhobel                | 995* mm                    |
| Tischlänge                 | 410 mm                     |
| Hobelbreite                | Dickendurchlass, min./max. |
| Dickendurchlass, min./max. | 5 - 240 mm                 |
| Max. Spanabnahme           | 4,5 mm                     |

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Vorschubgeschwindigkeit                   | 5,4 m/min           |
| Absauganschluss Ø                         | 100 mm              |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 3,0 kW (4,0 PS)     |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 4,2 kW (5,7 PS)     |
| Spannung                                  | 400 V               |
| Maschinenabmessung (L x B x H)            | 1685x 990 x 1010 mm |
| Gewicht ca.                               | 261 kg              |
| * mit Tischverlängerung                   |                     |

**Lieferumfang**

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 72 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Digitalanzeige für Dickentisch
- Dickentischverlängerung mit Rollen
- Schiebestock

weitere Produktbilder:

