Bernardo Universal-Kombimaschine CU 260 R / 400 V * [BZ-08-1272]



Statt: ~~€ 3.900,-~~

€ 3.359,-

inkl. MwSt.

- 14 %

Die vielseitigen Universal-Kombimaschine CU 260 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Die vielseitigen Universal-Kombimaschine CU 260 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Eigenschaften

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohreinrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Fräs(„Hirn") für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

Technische Daten

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	250 mm
Tischlänge:	1090 mm
Tischhöhe:	865 mm

Hobelwellendrehzahl:	4000 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	720 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,8 kW (2,5 PS)

Dickenhobel

Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	250 mm
Dickendurchlass, min/max.:	5 - 185 mm
Max. Spanabnahme:	1,8 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm

Langlochbohreinrichtung (optional erhältlich)

Bohrtischgröße:	370 x 150 mm
Westcott-Bohrfutter:	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe:	90 mm
Bohrbreite:	160 mm
Höhenverstellung:	85 mm

Kreissäge

Tischabmessung:	900 x 410 mm
Tischhöhe:	865 mm
Rolltisch:	400 x 250 mm
Besäumlänge:	710 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	80 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	820 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4750 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,2 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)

Fräse	
Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	110 mm
Frästischöffnung:	170 mm
Aufspannlänge:	90 mm

Max. Werkzeugdurchmesser	
- beim Profilieren:	150 mm
- beim Zapfenschneiden:	150 mm
Spindeldrehzahl:	1400 / 4000 / 6000 / 8000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1300 x 1630 x 1150 mm
Gewicht ca.:	310 kg

Lieferumfang

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:


















