

Bernardo Universal-Kombimaschine CU 260 R / 400 V *

[B08-1272]

Statt: € 3.900,-

€ 3.499,-

inkl. MwSt.
- 10 %



Die vielseitigen Universal-Kombimaschine CU 260 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Die vielseitigen Universal-Kombimaschine CU 260 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Eigenschaften

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohrereinrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

Technische Daten

Abrichthobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1090 mm
Tischhöhe	865 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	720 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	5 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,8 kW (2,5 PS)

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	250 mm
Dickendurchlass, min/max.	5 - 185 mm
Max. Spanabnahme	1,8 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Langlochbohrereinrichtung (optional erhältlich)	

Bohrtischgröße	370 x 150 mm
Westcott-Bohrfutter	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe	90 mm
Bohrbreite	160 mm
Höhenverstellung	85 mm
Kreissäge	
Tischabmessung	900 x 410 mm
Tischhöhe	865 mm
Rolltisch	400 x 250 mm
Besäumlänge	710 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4750 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,2 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Fräse	
Spindeldurchmesser	30 mm
Höhenverstellung	110 mm
Frästischöffnung	170 mm
Aufspannlänge	90 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	
- beim Profilieren	150 mm
- beim Zapfenschneiden	150 mm
Spindeldrehzahl	1400 / 4000 / 6000 / 8000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1300 x 1630 x 1150 mm
Gewicht ca.	310 kg

Lieferumfang

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräaserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:



