

Holzmann K5310VPSMW2_400V 5 fach Kombination [H-K5310VPSMW2_400V]

Statt: € 5.399,-

€ 4.752,-

inkl. MwSt.
- 12 %



Kompakte Kraft für die Werkstatt: HOLZMANN K5310VPSMW2_400V

Multifunktionsmaschine mit 300 mm Hobelbreite & Vorritzersägeblatt on top
Für alle, die kurze Wege und eine perfekt organisierte Werkstatt schätzen, ist die HOLZMANN K5310VPSMW2_230V die ideale Lösung. Diese durchdachte Multifunktionsmaschine vereint mehrere leistungsstarke Holzbearbeitungsmaschinen in einem kompakten Alleskönner – perfekt für ambitionierte Heimwerker mit hohem Qualitätsanspruch.

5 Funktionen – 1 Maschine – Maximale Effizienz

Die K5310VPSMW2_230V kombiniert:

Kreissäge mit Vorritzersägeblatt für saubere, ausrissfreie Schnitte

Fräse für präzise Profil- und Kantenbearbeitung

Abrichtobel mit Spiralmesserwelle für perfektes Oberflächenbild

Dickenobel mit 300 mm Hobelbreite für exakte Materialstärken

optional Langlochbohrmaschine

Der vollwertige Formatschiebetisch ermöglicht präzises und komfortables Arbeiten – selbst bei größeren Werkstücken.

Kraftvoll & durchdacht

Drei separat angetriebene Motoren sorgen für kraftvolle Performance an jedem Aggregat – ganz gleich, ob gesägt, gehobelt oder gefräst wird. Das bedeutet: konstante Leistung und optimale Ergebnisse bei jeder Anwendung. Optional erweiterbar für noch mehr Flexibilität lässt sich die Maschine mit der Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL erweitern – ideal für anspruchsvolle Holzverbindungen.

Fazit:(Fast) alles, was ein Hobbyschreiner braucht – vereint in einer einzigen, leistungsstarken Maschine. Platzsparend, vielseitig und kompromisslos präzise.

- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- Spiralmesserwelle Abricht-Dickenobel 2 Rillen und 24 Wendeschneidplatten
- Schiebetisch mit Auslegertisch und Ablänganschlag (1225- 2320mm)
- Funktionswahl über Drehschalter
- Motorleistung Fräse 3,0Kw
- Motorleistung Kreissäge 3,0 kW
- Motorleistung Abricht-Dickenobel 2,2 kW
- Dickenobel mit zuschaltbaren Vorschub max. Vorschub: 5,5 m/min

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt (315 x 30 x 3.0/ 2,2 mm), Vorritzer (Ø100x20x3,2-4,1), Absaugschlauch (Sägeblattabsaughaube zu Anschlussstutzen), 30 x Wendeschneidplatte vormontiert (15x15x2,5 mm)

Optional: Fahrinrichtung UFE5K, Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL

Kreissägen

Sägeblatt Schwenkbereich: 0-45°

Vorritzsägeblatt Drehzahl:	8500 min ⁻¹
Vorritzsägeblatt:	Ø100 (/20) mm
Sägeblatt Drehzahl:	4500 min ⁻¹
Sägeblatt (/Bohrung):	Ø315 (/30) mm
Schnittleistungen	
Schnittbreite am Parallelanschlag:	780 mm
max. Besäumlänge:	2000 mm
max. Schnitthöhe 45°:	80 mm
max. Schnitthöhe 90°:	100 mm
Fräsen und Bohren Holz Metall	
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch:	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	180 mm
Tischöffnung:	180 mm
Spindelhub:	100 mm
Fräßspindeldrehzahl:	3000 6000 8000 10000 min ⁻¹
Fräßspindeldurchmesser:	30 mm
Dickenhobeln	
Dickenhobeln max. Spanabnahme:	4 mm
Dickenhobel Tischgröße:	545 x 308 mm
Abrichten	
Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90-45°
Abrichtanschlag:	1100 x 150 mm
Abrichten max. Spanabnahme:	3 mm
Abricht Tischgröße:	1300 x 310 mm
Lautstärke und Vibrationen	
Schall-Druckpegel:	89,5 dB(A)
Schall-Leistungspegel:	103 dB(A)
Allgemeine Abmessungen	
Aufstellmaß:	2000 x 2370 x 1100 mm
Absauganschluss:	Ø100 / 100 / 40 mm
Auslegertisch:	730 x 580 mm
Formatschiebetisch:	2000 x 270 mm
Tischhöhe:	860 mm
Tischgröße:	950 x 380 mm
Motordaten	
Spannung:	400 V / 50 Hz
Motorleistung S1:	3000 3000 2200 W
Gewicht	

Nettogewicht:	516 kg
Bruttogewicht:	608 kg
Versandmaße	
Verpackungshöhe:	970 mm
Verpackungslänge:	1.540 mm
Verpackungsbreite:	1.310 mm
Allgemeine Daten	
EAN-Code:	9120132142070

weitere Produktbilder:

