

Holzmann BS128COOL_400V Metallbandsäge [H-BS128COOL_400V]

Statt: € 699,-
€ 679,-
 inkl. MwSt.
 - 3 %



HOLZMANN BS128Cool_400V Metallbandsäge – Mobile Präzision mit 125 mm Schnittleistung und Kühlmittleinheit

Die HOLZMANN BS128Cool_400V Metallbandsäge vereint die Vorteile einer mobilen Bandsäge mit der Leistungsfähigkeit einer stationären Metallbandsäge – ideal für Ihre Werkstatt.

Präzise Gehrungsschnitte von +55° bis -45°

Das schwenkbare Sägeaggregat ermöglicht exakte Gehrungsschnitte im Bereich von +55° bis -45°. Damit eignet sich die BS128Cool_400V perfekt zum Schneiden von Stahl, Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen – sowohl für rechtwinklige als auch schräge Zuschnitte.

Hydraulischer Senkzylinder für saubere Schnitte

Der hydraulische Senkzylinder erlaubt eine stufenlose Anpassung der Senkgeschwindigkeit. Dadurch wird das Sägeblatt geschont, die Standzeit erhöht und eine gleichbleibend hohe Schnittqualität erzielt – auch bei unterschiedlichen Materialstärken.

Starke Schnittleistung bis 125 mm

Trotz kompakter Bauweise überzeugt die Metallbandsäge mit einer beachtlichen Schnittleistung von bis zu 125 mm Durchmesser bei Rundmaterial. Damit ist sie optimal geeignet für Profile, Rohre und Vollmaterial für weite Einsatzgebiete.

- Sägebandabmessung: 1638 x 13 x 0,6 mm
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- Senkgeschwindigkeit des Sägearms über Hydraulikzylinder stufenlos einstellbar
- solide Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- schnellverstellbarer Schraubstock mit Werkstückanschlag
- Schraubstockauflagehöhe zum Boden 735 mm
- mit ausziehbarem Griff und Fahrwerk zum einfachen Manövrieren der Maschine
- 3 Sägebandgeschwindigkeiten ermöglichen das Schneiden verschiedener Materialien
- mit Untergestell für ein einfacheres Arbeiten
- mit Kühlmittleinheit zur Werkstück/Sägebandkühlung
 - Kühlmittelbehälter ~10L
 - Kühlmittelpumpenkapazität: 240l/min, 20W

Lieferumfang: HSS-Sägeband, Fahrereinrichtung, automatische Endabschaltung, Werkstückanschlag, Untergestell, Kühlmittleinheit

Bandsägen

Laufreddurchmesser:	190 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	23/34/54 m/min
Sägeband:	1638x13x0,6 mm

Schnittleistungen

Schnittleistung LxH 60°:	50x56 mm
Schnittleistung LxH 45°:	95x76 mm
Schnittleistung LxH 90°:	100x150 mm

Schnittleistung rund Ø 60°:	50 mm
Schnittleistung rund Ø 45°:	95 mm
Schnittleistung rund Ø 90°:	125 mm
Lautstärke und Vibrationen	
Schall-Leistungspegel:	76 dB(A)
Allgemeine Abmessungen	
Schwenkbereich:	-45° +55°
Aufstellmaß:	100 x 520 x 1100 mm
Motordaten	
Spannung:	400 V / 50Hz
Motorleistung S1:	550 25 W
Gewicht	
Nettogewicht:	83 kg
Bruttogewicht:	88 kg
Versandmaße	
Verpackungshöhe:	548 mm
Verpackungslänge:	942 mm
Verpackungsbreite:	442 mm
Allgemeine Daten	
EAN-Code:	9120132141851

weitere Produktbilder:

