

Bernardo Doppelgehrungsbandsäge MBS 600 DG / 400 V [B04-1722]

Statt: € 8.388,-

€ 7.839,-

inkl. MwSt.
- 7 %



Das Modell MBS 600 DG ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis $+60^\circ$, sowie ein Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken mittels Regelventil. Ihren Einsatzbereich findet diese Maschine in Schlossereien, Reparaturbetrieben, im Formen- und Werkzeugbau, ...

Eigenschaften

- Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem mit Hartmetalleinsätzen
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts ($+60^\circ$)
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten (45 / 90 m/min) für optimale Schnittergebnisse
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Professionelle Bandsäge mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
- Optimale Kraftübertragung auf das Laufrad mittels gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschritte
- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien

Technische Daten

Schnittbereich rund / quadrat 90°	410 mm / 300 x 300 mm
Schnittbereich flach 90°	540 x 300 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R	400 mm / 260 x 260 mm
Schnittbereich flach 45° R	400 x 210 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L	340 mm / 260 x 260 mm
Schnittbereich flach 45° L	380 x 170 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R	260 mm / 175 x 175 mm
Arbeitshöhe	866 mm
Sägebandabmessung	4290 x 34 x 1,1 mm
Schnittgeschwindigkeiten	45 / 90 m/min
Kühlmittelpumpe	100 W
Motor-Abgabeleistung S_1 100%	2,2 kW
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	3,0 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	2340 x 1430 x 1460 mm
Gewicht ca.	606 kg

Lieferumfang

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen

- Schnellspannschraubstock
- Kühlmiteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkyzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

weitere Produktbilder:

