Holzmann GSM16ECO_230V Gewindeschneidmaschine [H-GSM16ECO_230V]



Statt: ~~€ 849,-~~

€ 799,-

inkl. MwSt.

- 6 %

HOLZMANN Gewindeschneidmaschine GSM16ECO_230V – elektrische Gewindeschneidmaschine mit Touchscreen

Die HOLZMANN GSM16ECO_230V ist eine elektrische Gewindeschneidmaschine zum Schneiden von Innengewinden von M3 bis M16 in Stahl und von M3 bis M20 in Aluminium.

Die Bedienung erfolgt über einen Touchscreen, über den unter anderem Gewindegröße und Gewindetiefe eingestellt werden können. Die Benutzeroberfläche ist in Deutsch und Englisch verfügbar.

Für den Gewindeschneidvorgang stehen zwei Betriebsarten zur Verfügung. Im manuellen Modus werden Vor- und Rücklauf manuell gesteuert. Im Automatikmodus wird nach Erreichen der eingestellten Gewindetiefe automatisch der Rücklauf aktiviert.

Der Gewindeschneidkopf ist um 90° schwenkbar. Der Gelenkarm ermöglicht einen maximalen Arbeitsradius von 1030 mm und eine Höhenverstellung von bis zu 400 mm.

Das mitgelieferte Spannzangenset ist mit Rutschkupplungen ausgestattet und ermöglicht die Aufnahme der entsprechenden Gewindebohrer.

- Gewindeschneidbereich Stahl: M3–M16
- Touchscreen zur Einstellung von Gewindegröße, Gewindetiefe und weiteren Parametern
- Benutzeroberfläche in Deutsch und Englisch
- zwei Gewindeschneidmodi: manuell und automatisch
- Manueller Modus mit manuell steuerbarem Vor- und Rücklauf
- Automatikmodus mit automatischem Rücklauf nach Erreichen der eingestellten Gewindetiefe
- Spannzangen mit Rutschkupplung
- Gewindeschneidkopf um 90° schwenkbar
- Maximaler Arbeitsradius des Gelenkarms: 1030 mm
- Höhenverstellung: bis 400 mm

Lieferumfang: Spannzangenset DIN 371: M3, M4, M5, M6, M8, M10; DIN 376: M12, M14, M16

Optionales Zubehör:Maschinenständer GSMMS

Technische Daten

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Druckpegel

Allgemeine Abmessungen	
Aufstellmaß:	1165 x 140 x 755 mm

Motordaten	
Drehzahl:	0 - 312 min-1
Spannung:	230 V / 50 Hz
Motorleistung S1:	600 W

Gewicht	
Nettogewicht:	27 kg
Bruttogewicht:	32 kg

Versandmaße	
Verpackungshöhe:	200 mm
Verpackungslänge:	800 mm
Verpackungsbreite:	600 mm

Allgemeine Daten	
EAN-Code:	9120132142131