Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 260 S mit Absaugung / 400 V [M4-3001031]

€ 1.140,00

- Die Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 260 S bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Hobelmessereinstelllehre, ...) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.
- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
- Dickentisch 4-fach geführt zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Bohlen, ...
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar

Technische Daten

Abrichtbreite:	260 mm
Tischlänge:	1050 mm
Tischhöhe:	885 mm
Hobelwellendrehzahl:	6700 U/min
HM-Wendeplatten:	24 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	55 mm
Abrichtanschlag:	640 x 125 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm
Tischlänge:	480 mm
Hobelbreite:	250 mm
Dickendurchlass, min./max.:	5 - 150 mm
Max. Spanabnahme:	2 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min
Absauganschluss Ø:	75 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,8 kW (2,4 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,5 kW (3,4 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H):	1110 x 720 x 1030 mm
Gewicht ca.:	80 kg

Lieferumfang

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Integrierte Absaugung
- Spänesack
- Schiebestock

weitere Produktbilder: