

Bohr- und Fräsmaschine 800 x 240 mm MD 40 L / 400 V [M4-1007048]

€ 2.616,00

Mit der Bohr- und Fräsmaschine MD 40 L hat man die Möglichkeit Bohr- und Fräsarbeiten in vertikaler und schräger Ebene durchzuführen. Durch die kompakte Bauweise, dem serienmäßigen 2-Stufenmotor und dem großen Leistungsbereich ist dieses Modell für Modellbauer, Handwerker und Reparaturwerkstätten optimal geeignet.

- Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min
- Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen usw.
- Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
- Hohe Stabilität durch Schwalbenschwanzführung des Getriebekopfes
- Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
- Stabile und vibrationsfreie Gussausführung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, ...
- Massiver, großer Kreutztisch, präzise oberflächenbearbeitet
- Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Getriebewahlschalter
- Rechts- und Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Technische Daten

Bohrleistung in Stahl:	32 mm
Bohrleistung in Guss:	40 mm
Messerkopffräser max.:	80 mm
Ausladung:	220 mm
Spindeldrehzahl:	(12) 75 - 3200 U/min
Spindelaufnahme:	MK 4
Pinolenhub:	125 mm
Tischgröße:	800 x 240 mm
Verfahrweg (x / y):	550 / 230 mm
Fräskopf schwenkbar:	-60° bis +60°
Abstand Spindel / Tisch:	60 - 485 mm
Höhenverstellung Fräskopf:	425 mm
T-Nutengröße:	14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,1 / 1,5 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	1,5 / 2,2 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)*:	1145 x 770 x 1460 mm
Gewicht ca.:	277 kg

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm / B 16

- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Anzugspindel M 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3
- Kombi-Aufsteckfräsdorn MK 4 / 27 mm
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Lamellen-Schutzabdeckung
- Längsmeßskala
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

