

Bernardo Tischbohrmaschine TB 16 T / 230 V [B01-1031]

Statt: € 427,20

€ 388,-

inkl. MwSt.
- 9 %



Die preiswerte Tischbohrmaschine TB 16 T mit Keilriemenantrieb ist mit einer Bohrleistung von 16 mm erhältlich. Durch die von Bernardo entwickelte höhenverstellbare Schutzabdeckung werden sowohl der Bohrer als auch das Bohrfutter gänzlich abgedeckt. Dies sorgt für erhöhte Sicherheit und sind daher die ideale Lösung für Bastler und Lehrwerkstätten.

Eigenschaften

- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
- Großdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Hohe Laufruhe durch gewuchtete Antriebsscheiben und Qualitätsriemen
- Bohrtisch schwenkbar ($\pm 45^\circ$), Höhenverstellung über Zahnstange
- Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
- Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen höherer Werkstücke
- Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Bohrleistung max. | 16 mm |
| Bohrfutter | 1 - 16 mm / B 16 |
| Morsekonus | MK 2 |
| Spindeldrehzahl | (12) 300 - 2550 U/min |
| Ausladung | 155 mm |
| Bohrtisch schwenkbar | -45° bis 45° |
| Abstand Spindel / Tisch max. | 445 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte | 600 mm |
| Pinolenhub | 65 mm |
| Säulendurchmesser | 58 mm |
| Tischgröße / T-Nutengröße | 245 x 245 mm / 16 mm |
| Arbeitsfläche Bodenplatte | 185 x 200 mm |
| Motor-Abgabeleistung S_1 100% | 0,55 kW / 230 V |
| Motor-Aufnahmeleistung S_6 40% | 0,80 kW / 230 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 400 x 570 x 920 mm |
| Gewicht ca. | 36 kg |

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 2 / B 16

- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster
- T-Nutensteine
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

