### **MASCHINEN**

# Bernardo CS 350 SA Halbautomatische Metallkreissäge [B04-1892]

Statt: € 4.524,

inkl. MwSt. - 12 %



Die halbautomatische Metallkreissäge CS 350 SA wurde speziell zum wirtschaftlichen Sägen von Einzelteilen und kleinen Serien konzepiert. Somit ist diese Maschine speziell für Betriebe geeignet, die ein zuverlässiges Gerät für alltägliche Sägearbeiten benötigen.

### **Technische Daten:**

Sägeblattdurchmesser: 350 x 40 mm

Drehzahl: 19 / 38 U/min

Spannstock geöffnet max.: 150 mm

Arbeitshöhe: 930 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,75 / 1,5 kW

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,0 / 2,1 kW

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 750 x 1100 x 1400 mm

Gewicht ca.: 270 kg

|            | Vollmaterial                            | Rohr                                     | Formrohr                                 |
|------------|---|--|--|
| 90°<br>45° | rund<br>95 mm<br>95 mm                  | rund<br>95 mm<br>95 mm                   | quadratisch<br>95 × 95 mm<br>75 × 75 mm  |
|            | Vollmaterial                            | Formrohr                                 | Vollmaterial                             |
| 90°<br>45° | quadratisch<br>95 × 95 mm<br>75 × 75 mm | rechteckig<br>100 × 90 mm<br>100 × 75 mm | rechteckig<br>100 × 90 mm<br>100 × 75 mm |

### Beschreibung:

• Präzise, 4-fach geführter, selbstzentrierender Doppelspannschraubstock

## MASCHINEN

- Optimale Sicherheit beim Schneiden durch die automatisch öffnende Schutzhaube
   Schweres Maschinenuntergestell, vorbereitet zum Anbau diverser Rollenbahnen

- Getriebe mit Rutschkupplung verhindert Bruch des Sägeblattes
   Leistungsfähige Kühlmittelanlage im Maschinenuntergestell integriert
   Pneumat. Absenken des Sägekopfes mit einstellbarer Zustell- und Rückzugsgeschwindigkeit
   2 Schnittgeschwindigkeiten hervorragend geeignet zum Sägen von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen, Edelstahl und Buntmetallen

#### Funktionsweise halbautomatischer Betriebe:

- Pneumatisches Klemmen des Schraubstockes
  Pneumatisches Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
  Nach Schnittende Sägekopf fährt in Ausgangsposition
  Öffnen des pneumatischen Schraubstockes

### Lieferumfang:

- Kühlmitteleinrichtung mit FilterPneumatischer Schraubstock
- FußpedalUntergestell

### Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1460 RB 3 - 1800

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B51-1050 Magnetisches Spanabhebegerät

B48-1027 Sägeblatt HSS TiN-beschichtet 350 x 2,5 x 40 mm

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

B07-1461 RB 4 - 1000

### weitere Produktbilder:









