

Bernardo GB 30 S Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1253]

Statt: ~~€ 3.948,-~~**€ 3.399,-**inkl. MwSt.
- 14 %

Die leistungsstarke Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 30 S zeichnet sich durch ihre robuste vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatz findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstätten, aber auch in Ausbildungsstätten.

Technische Daten:

Bohrleistung max.:	30 mm
Gewindeschneiden max.:	M16
Bohrfutter:	1 - 13 mm / B 16
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	125 - 2825 U/min
Ausladung:	240 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	655 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1130 mm
Pinolenhub:	115 mm
Säulendurchmesser:	100 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	405 x 335 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	320 x 315 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	0,75 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	1,1 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	500 x 700 x 1910 mm
Gewicht ca.:	235 kg

Beschreibung:

- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,02$ mm, in der Pinole gemessen
- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- LED-Maschinenleuchte
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B51-1000 Universal-Kühlmittleinrichtung 11 Liter - 400 V

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1005 Bohrfutterdorn MK 3 - B 16

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2

B24-1082 Schnellspan-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2016 Bohrmaschinenschraubstock BMI 125

B24-1082 Schnellspan-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

weitere Produktbilder:

