MASCHINEN

Bernardo CSM 1600 Format Kreissäge- Fräsmaschinen [B08-1180]

Statt: € 4.392,-

€ 3.864,-

inkl. MwSt. - 12 %



Die Formatkreissäge-Fräsmaschine CSM 1600 mit schwenkbarem Sägeblatt und serienmäßigem Vorritzaggregat eignet sich ideal für den kostenbewussten Anwender. Durch die großzügige Serienausstattung bietet dieses Modell außergewöhnliche Leistung und ein Maximum an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:

Technische Daten:	
Kreissäge	
Tischabmessung:	860 x 450 mm
Tischhöhe:	850 mm
Tischverlängerung:	500 x 310 mm
Tischverbreiterung:	800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle:	750 x 580 mm
Formattisch:	1600 x 270 mm
Besäumlänge:	1600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1270 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4500 U/min
Drehzahl Vorritzersägeblatt:	8500 U/min
Vorritzersägeblatt:	2-100 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)
Fräse	

SINDHUBER

MASCHINEN

Spindeldurchmesser: 30 mm

Höhenverstellung: 100 mm

Frästischöffnungen: 80 / 100 / 140 / 190 mm

Aufspannlänge: 100 mm

Max. Werkzeugdurchmesser: 180 mm

Spindeldrehzahl: 1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min

Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 2,8 kW (3,8 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 3,9 kW (5,3 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 1600 x 3010 x 1250 mm

Gesamtgewicht ca.:

Beschreibung:

- Höhenverstellung der Frässpindel mittels Handrad an der Vorderseite, ablesbar über Skala
 Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
 Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
 Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar
 Teleskop-Längsanschlag inkl. Anschlagklappe mit Feineinstellung serienmäßig
 Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge, ...) sind eloxiert
 Geschwindigkeitsanzeige über LED, schnell und einfach ablesbar
 Aluminium-Formatschiebetisch mit gehärteten Führungen

Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
 2-teiliges Vorritzsägeblatt 2-100 x 20 mm / Z 24
 Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner Besäumschuh
- Tischverlängerung und -verbreiterung Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch mit Rolle
- Fräse
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf LED-Drehzahlanzeige
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1604 Vorritzsägeblatt 2-100 x 20 mm

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

weitere Produktbilder:













