

## Bernardo T 800 F - 230 V Schwenkspindel-Fräsmaschinen mit Formattisch [B09-1279]

Statt: € 3.072,-  
**€ 2.764,-**  
 inkl. MwSt.  
 - 10 %



Mit der bewährten Schwenkspindelfräsmaschine T 800 F haben Sie die optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Große Anwendungsmöglichkeiten und optimaler Bedienkomfort wurden bereits bei der Entwicklung der Maschine berücksichtigt. Die Sicherheit und einfache Handhabung ist ein weiteres positives Merkmal der Maschine.

### Technische Daten:

Tischabmessung:	1000 x 360 mm
Tischabmessung Formattisch:	1000 x 240 mm
Abmessung Auslegertisch (Option):	600 x 410 mm
Arbeitshöhe:	895 mm
Spindeldurchmesser:	30 mm
Schwenkbare Spindel:	+5° bis -45°
Höhenverstellung der Spindel:	100 mm
Aufspannlänge:	100 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	180 mm
Frästischöffnung:	200 mm
Spindeldrehzahl:	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeeistung S1 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1240 x 710 x 1200 mm

Gewicht ca.:

218 kg

**Beschreibung:**

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Robuste Fräzerschutzhube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Schnelles und einfaches Ablesen der Geschwindigkeit mittels Digitalanzeige
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner im Lieferumfang enthalten
- Dynamisch ausgewuchte Frässpindel für präzisen Lauf
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten größerer Werkstücke ohne zusätzliche Hilfe (Option)
- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
- Großdimensioniertes Frässaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5° bis -45°
- Die nach hinten schwenkbare Frässpindel hat folgende Vorteile: Optimaler Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild

**Lieferumfang:**

- Formattisch
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Digitale Drehzahlanzeige
- Rechts-/Links-Lauf
- Verbreiterungstisch
- Schutz- und Andrückvorrichtung

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B09-1281 Auslegertisch für T 800 F

**weitere Produktbilder:**

