

Bernardo Getriebe-Tischbohrmaschine GB 30 TV * [B01-1252]

Statt: € 3.840,-

€ 3.799,-

inkl. MwSt.
- 1 %



Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 30 TV bietet hervorragende Leistung und hohe Genauigkeit zu einem äußerst günstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise ist dieses Modell für den allgemeinen Werkstatteinsatz bestens geeignet.

Eigenschaften

- Präzise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kühlmittelpumpe
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,02$ mm, in der Pinole gemessen
- Serienmäßig mit 3 automatischen Spindelvorschüben
- Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
- T-Nuten zum Aufspannen des Werkstückes
- 12 schaltbare Drehzahlen durch 2-Stufenmotor
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Leistungsstarker Antriebsmotor auch bei Dauerbetrieb

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bohrleistung max. | 32 mm |
| Gewindeschneiden max. | M20 |
| Bohrfutter | 1 - 13 mm / B 16 |
| Morsekonus | MK 3 |
| Spindeldrehzahl | (12) 125 - 3030 U/min |
| Vorschubbereich | 0,10 / 0,20 / 0,30 mm/U |
| Ausladung | 260 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte | 700 mm |
| Pinolenhub | 140 mm |
| Säulendurchmesser | 110 mm |
| Arbeitsfläche Bodenplatte | 340 x 335 mm |
| T-Nutengröße | 14 mm |
| Motor-Abgabeleistung S_1 100% | 0,85 / 1,1 kW (400 V) |
| Motor-Aufnahmeleistung S_6 40% | 1,1 / 1,5 kW (400 V) |
| Maschinenabmessung (B x T x H)* | 500 x 750 x 1620 mm |
| Gewicht ca. | 235 kg |

* ohne Untergestell

Lieferumfang

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
- Automatischer Auswerfer
- LED-Maschinenleuchte
- Kühlmiteleinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

weitere Produktbilder:

