

Bernardo GB 35 Vario Getriebebohrmaschinen mit stufenloser Drehzahl [B01-1301XL]

Statt: ~~€ 6.804,-~~**€ 6.499,-**inkl. MwSt.
- 4 %

Das Modell GB 35 Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich in Reparaturbetrieben und im Maschinenbau.

Technische Daten:

| | |
|--|-----------------------------|
| Bohrleistung in Stahl: | 35 mm |
| Bohrleistung in Guss: | 40 mm |
| Gewindeschneiden max.: | M24 |
| Bohrfutter: | 1 - 13 mm / B 16 |
| Morsekonus: | MK 4 |
| Spindeldrehzahl / 2 Stufen: | 65 - 460 / 460 - 3250 U/min |
| Vorschubbereich: | 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U |
| Ausladung: | 320 mm |
| Abstand Spindel / Tisch max.: | 580 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte: | 1145 mm |
| Pinolenhub: | 160 mm |
| Säulendurchmesser: | 120 mm |
| Tischgröße / T-Nutengröße: | 500 x 420 mm / 14 mm |
| Arbeitsfläche Bodenplatte: | 365 x 370 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%: | 1,5 kW |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%: | 2,2 kW |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 600 x 870 x 2170 mm |
| Gewicht ca.: | 375 kg |

Beschreibung:

- Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewünschten Schnittgeschwindigkeit
- Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideeinrichtung serienmäßig
- Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 - 0,3 mm/U
- Massiver Graugussstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflagefläche
- T-Nuten im Maschinenfuß ermöglichen das Aufspannen von hohen Werkstücken
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\pm 0,02$ mm, in der Pinole gemessen
- Gehärtete und geschliffene Zahnräder sorgen für eine hohe Laufruhe
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2
- Kühlmittelleinrichtung
- Gewindeschneideeinrichtung
- Elektromagnetischer Spindelvorschub
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- LED-Maschinenleuchte
- Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
- Digitale Drehzahlanzeige
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B24-1058 Konusaustreiber halbautomatisch MK 1 - MK 3

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1009 Bohrfutterdorn MK 4 - B 18

B24-1006 Bohrfutterdorn MK 3 - B 18

B24-1024 Reduzierhülse MK 4 / 2

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

B24-1009 Bohrfutterdorn MK 4 - B 18

weitere Produktbilder:

