## **MASCHINEN**

# Bernardo CWM 260 F - 1600 Universal-Kombi [B08-1276]

Statt: € 4.788,-

€ 4.269,-

inkl. MwSt. - 11 %



Die Universal-Kombinationsmaschine CWM 260 F ist unser Einsteigermodell bei den Holz-Bearbeitungszentren mit Formattisch. Diese Maschine bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum - Abrichthobeln, Dickenhobeln, Sägen, Fräsen, Bohren. Kurze Umrüstzeiten, hoher Bedienkomfort zeichnen dieses Modell aus.

#### Technische Daten:

l echnische Daten:	
Abrichthobel	
Abrichtbreite:	250 mm
Tischlänge:	1080 mm
Tischhöhe:	820 mm
Hobelwellendrehzahl:	3750 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	700 x 145 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,8 kW (3,8 PS)
Dickenhobel	
Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	250 mm
Dickendurchlass, min. / max.:	5 - 190 mm
Max. Spanabnahme:	1,8 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min

# MASCHINEN

Absauganschluss Ø:	100 mm
Langlochbohreinrichtung	
Bohrtischgröße:	370 x 150 mm
Westcott-Bohrfutter:	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe:	105 mm
Bohrbreite:	140 mm
Höhenverstellung:	85 mm
Kreissäge	
Tischabmessung:	1045 x 300 mm
Tischhöhe:	820 mm
Auslegertisch:	600 x 410 mm
Formattisch:	1600 x 240 mm
Besäumlänge:	1600 mm
Sägeblattdurchmesser max.:	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	65 / 55 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	510 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4050 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	6300 U/min
Vorritzsägeblatt:	80 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)
Fräse	
Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	150 mm
Frästischöffnung:	150 mm
Aufspannlänge:	90 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	140 mm
Spindeldrehzahl:	3500 / 5500 / 7000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1620 x 2340 x 1150 mm
Gewicht ca.:	378 kg

#### Beschreibung:

- Wartungsfreie, präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
  Verwindungsfreier Aluminium-Formatschiebeschlitten mit Prismenführung
  Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
  Fräserschutzhaube mit beidseitig einstellbaren Aluminium-Anschlaglinealen
  Fräsaggregat serienmäßig mit 3 Geschwindigkeiten, zur optimalen Anpassung an das Werkstück
  Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln

## **MASCHINEN**

- Alle Schaltelemente sind in einem Elektropaneel übersichtlich montiert
   Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
   Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube Anschlussdurchmesser 100 mm
   Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
   Großzügiger bemessener Auslegertisch zum Auflegen größerer Platten

#### Lieferumfang:

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
  Abrichtanschlag
  Langlochbohreinrichtung
  Westcott-Bohrfutter 0 16 mm
  Exzenterspanner
  Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
  Vorritzsägeblatt 80 x 3,2 x 20 mm / Z 8
  Boeäumschub
- Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
   Auslegertisch
   Fräserschutzhaube

- Schiebestock
- Sägeblattschutz mit Absauganschluss und Schlauch
- Bedienwerkzeug

#### weitere Produktbilder:











