

**Bernardo CWM 260 F - 1600 Universal-Kombi
[B08-1276]**

Statt: € 4.788,-

€ 4.299,-inkl. MwSt.
- 10 %

Die Universal-Kombinationsmaschine CWM 260 F ist unser Einsteigermodell bei den Holz-Bearbeitungszentren mit Formattisch. Diese Maschine bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum - Abrichthobeln, Dickenhobeln, Sägen, Fräsen, Bohren. Kurze Umrüstzeiten, hoher Bedienkomfort zeichnen dieses Modell aus.

Technische Daten:**Abrichthobel**

Abrichtbreite:	250 mm
Tischlänge:	1080 mm
Tischhöhe:	820 mm
Hobelwellendrehzahl:	3750 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	700 x 145 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	2,8 kW (3,8 PS)

Dickenhobel

Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	250 mm
Dickendurchlass, min. / max.:	5 - 190 mm
Max. Spanabnahme:	1,8 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min

Absauganschluss Ø: 100 mm

Langlochbohreinrichtung

Bohrtischgröße: 370 x 150 mm

Westcott-Bohrfutter: 0 - 16 mm

Max. Bohrtiefe: 105 mm

Bohrbreite: 140 mm

Höhenverstellung: 85 mm

Kreissäge

Tischabmessung: 1045 x 300 mm

Tischhöhe: 820 mm

Auslegertisch: 600 x 410 mm

Formattisch: 1600 x 240 mm

Besäumlänge: 1600 mm

Sägeblattdurchmesser max.: 250 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 65 / 55 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 510 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 4050 U/min

Drehzahl Vorritzsägeblatt: 6300 U/min

Vorritzsägeblatt: 80 x 20 mm

Absauganschluss Ø: 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,2 kW (3,0 PS)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%: 3,0 kW (4,0 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser: 30 mm

Höhenverstellung: 150 mm

Frästischöffnung: 150 mm

Aufspannlänge: 90 mm

Max. Werkzeugdurchmesser: 140 mm

Spindeldrehzahl: 3500 / 5500 / 7000 U/min

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,2 kW (3,0 PS)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%: 3,0 kW (4,0 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 1620 x 2340 x 1150 mm

Gewicht ca.: 378 kg

Beschreibung:

- Wartungsfreie, präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Verwindungsfreier Aluminium-Formatschiebeschlitten mit Prismenführung
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmämmenden Tischlippen
- Fräserschutzhäube mit beidseitig einstellbaren Aluminium-Anschlaglinealen
- Frässaggregat serienmäßig mit 3 Geschwindigkeiten, zur optimalen Anpassung an das Werkstück
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln

- Alle Schaltelelemente sind in einem Elektropaneel übersichtlich montiert
- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
- Integrierte umklappbare Spannauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
- Großzügiger bemessener Auslegertisch zum Auflegen größerer Platten

Lieferumfang:

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Langlochbohreinrichtung
- Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm
- Exzenterspanner
- Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Vorritzsägeblatt 80 x 3,2 x 20 mm / Z 8
- Besäumschuh
- Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
- Auslegertisch
- Fräzerschutzhäube
- Schiebestock
- Sägeblattschutz mit Absauganschluss und Schlauch
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder: