MASCHINEN

Bernardo BKS 315 Baustellenkreissäge [B09-1018]

Statt: € 828.-



Die Maschine der BKS-Serie ist für den Werkstatt- und Baustelleneinsatz, aber auch für Innenausbauarbeiten optimal geeignet. Durch den leistungsstarken Motor wird für den Heimwerker die Bearbeitung von Bohlen, Brettern, Leisten, Platten usw. zum Vergnügen.

Technische Daten

Tischabmessung: 800 x 550 mm

Rolltisch:

Verfahrweg Rolltisch:

Max. Sägeblattdurchmesser: 315 x 30 mm Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 80 / 55 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 280 mm

Tischhöhe: 800 mm

Tischverlängerung: 800 x 400 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 2800 U/min

Absauganschluss diam. oben / unten: 30 / 100 mm

Motor-Abgabeleistung S₁ 100%: 1,4 kW (1,9 PS) Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 2,0 kW (2,7 PS)

230 V Spannung:

Maschinenabmessung (B x T x H): 620 x 1710 x 1070 mm

Gewicht ca.: 50 kg

Serienmäßig mit Fahrwerk und Transportgriffen für leichten Standortwechsel
Durchzugsstarker Antriebsmotor mit Bremse für präzise Schnittergebnisse auch bei längerem Betrieb
Die Höhenverstellung des Sägeblattes erfolgt mittels Handrad an der Vorderseite der Maschine
Absaugmöglichkeit direkt am Sägeblatt bzw. unter dem Arbeitstisch

SINDHUBER

MASCHINEN

- Maschine ist durch die Pulverbeschichtung nicht anfällig für Korrosion
 Schwenkbares Sägeaggregat für Winkelschnitte von 90° bis 45°

Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 315 x 2,8 x 30 mm / Z60
 Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
- TischverlängerungParallelanschlag mit Lupe
- FahrwerkSchiebestock

Lieferbares Sonderzubehör:

- HM-Kreissägeblatt Classic FZ 315 x Z14 (Art.Nr.:17-1035)
 HM-Kreissägeblatt Classic WZ 315 x Z48 (Art.Nr.:17-1040)
 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer (Art.Nr.:17-1653)
 Absauganlage DC 400 / 230 V (Art.Nr.:12-2055)
 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m) (Art.Nr.:12-1069)
 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) (Art.Nr.:12-1077)

weitere Produktbilder: