# MASCHINEN

# Bernardo Profi 550 LZ Leit- und Zugspindeldrehmaschinen [B03-1144]

Statt: € 2.748.

€ 2.473,-

- 10 %



Die Drehmaschine Profi 550 LZ ist serienmäßig mit einer Leit- und Zugspindel zum Gewindeschneiden bzw. für den automatischen Vorschub ausgestattet. Neu bei diesem Modell ist die serienmäßige Rutschkupplung und der Mikrometerlängsanschlag. Weiters gibt es die Möglichkeit die Maschine nachträglich mit einem Fräsaufsatz FA 16 auszustatten.

### **Technische Daten:**

Spitzenweite: 550 mm Spitzenhöhe: 130 mm Umlaufdurchmesser über Bett: 250 mm Bettbreite: 135 mm Spindelbohrung: 26 mm Aufnahme in der Spindelbohrung: 50 - 1000 / 100 - 2000 U/min Drehzahlbereich, stufenlos: 0,08 - 0,48 mm/U Bereich Längsvorschübe: 0,026 - 0,156 mm/U Bereich Planvorschübe: Metrische Gewinde: 0,2 - 3,5 mm 8 - 56 Gg/1" Zollgewinde: Pinolenweg: 75 mm Pinolenaufnahme: MK 2 T-Nutengröße: 10 mm Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,75 kW / 230 V Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,0 kW / 230 V Maschinenabmessung (B x T x H)\*: 1150 x 600 x 460 mm

## SINDHUBER

### MASCHINEN

Gewicht ca.:

130 kg

\* ohne Untergestell

#### Beschreibung:

- Sehr handliche, stabile Maschinen mit Leit- und Zugspindel
  Die Vorschubeinstellung ist einfach aufgebaut, leichtgängig und präzise schaltbar
  Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Feinmechaniker, Ausbildungs- und Lehrwerkstätten, ...
  Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
  Schlitten inklusive Handräder mit Feinskalierung
  Spindelkopf als Werkzeugablage verwendbar
  Reitstock, Spindelstock und alle Führungen sind nachstellbar
  Durchzugestarker Antriphsmotor, auch bei Längerem Betrieb

- Durchzugsstarker Antriebsmotor, auch bei längerem Betrieb
- Elektronisch, stufenlose Drehzahlregelung, dadurch optimale Anpassung an das Werkstück möglich

### Lieferumfang:

- 3-Backenfutter DK11-125 mmFutterflansch 125 mm
- Feste Körnerspitzen
- Wechselräder
- Vierfachstahlhalter
- RutschkupplungMikrometerlängsanschlag
- Planschlitten mit Obersupport
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeuhr
- Futterschutz
- SpänerückwandLeitspindelabdeckungBedienwerkzeug

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2

B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm

B22-1097 Spannzangenset 5C

B03-1760 Festst. Lünette Profi(center) 550 WQ / WQV / LZ / 750 LZ

B03-1765 Mitlaufende Lünette Profi(center) 550WQ/WQV/LZ/750LZ

B56-1055 Untergestell D3 für Profi(center) 500-Serie

B44-3084 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 12 mm, Satz C

B22-1068 Revolverkopf MK 2 mit 3 Stationen

B22-1069 Revolverkopf MK 2 mit 4 Stationen

B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2

B44-3084 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 12 mm, Satz C

### weitere Produktbilder:













