

## Bernardo DMS 32 Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb [B01-1185]

Statt: € ~~2.580,-~~**€ 2.480,-**inkl. MwSt.  
- 4 %

Die Bohrmaschine DMS 32 besticht durch ihre robuste Bauweise und ist für den Dauereinsatz bestens geeignet.

### Technische Daten:

Bohrleistung max.:	32 mm
Bohrfutter:	1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	(9) 160 - 1880 U/min
Ausladung:	230 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	700 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1170 mm
Pinolenhub:	130 mm
Säulendurchmesser:	102 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	450 x 400 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	320 x 300 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:	1,1 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%:	1,6 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	460 x 810 x 1740 mm
Gewicht ca.:	244 kg

### Beschreibung:

- Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
- Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- Keilriemenantrieb mit gewuchteten Antriebsscheiben für ruhigen Lauf
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für exaktes Zustellen der Pinole
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Pinole gemessen
- Serienmäßig mit Kühlmittleinrichtung

- Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb
- Robuste Bohrmaschinen für den industriellen Einsatz

### Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 18
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Kühlmittleinrichtung
- Separater Not-Halt-Taster
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

### Lieferbares Sonderzubehör:

B24-1058 Konusaustreiber halbautomatisch MK 1 - MK 3

B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B24-1083 Schnellspann-Bohrfutter 3 - 16 mm / B 18

B24-1096 Gewindeschneidapparat Super M5 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2016 Bohrmaschinenschraubstock BMI 125

B28-2011 Bohrmaschinenschraubstock BMH 125

B41-1102 HSS-Kernbohrer-Set 14 - 24 mm

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

### weitere Produktbilder:

